


FICHA TÉCNICA

0800-7709955

CÓDIGO: 150-TH702 THINNER PARA RETOQUE TH702













DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Indicado para su aplicación en barnices de PU y esmalte poliuretano, directamente en el retoque, disimulando el área en la que se realizó la reparación, evitando la percepción de su modificación.

COMPOSICION: Hidrocarburos aromáticos, éster, alcohol y cetona.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Thinner TH702

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE: Consulte la hoja de datos técnicos del producto principal.

CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN El producto ya está listo para usar.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: No se aplica.

APLICACIÓN: Aplicar sobre el acabado para "abrir" el retoque.

SECADO: No interfiere con el secado del producto utilizado.

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 5 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
» Respetar la dilución indicada para cada producto;
» Siempre use el diluyente recomendado;
» No mezclar con otros diluyentes;
» Cierre bien el embalaje después de su uso.

NOTAS: Control de calidad. Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR	APROBADO POR
1	23/01/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes