

FICHA TÉCNICA



CÓDIGO: 510 / 511 / 512 LACA NITROCELULOSA - TINTA LISTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Laca Nitrocelulosa - Tinta Lista es indicada para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene fácil aplicación, excelente secado y fácil pulido. Utilizado en retoques y recubrimientos en general.

COMPOSICIÓN:

Resinas alquídicas y nitrocelulosa, solventes aromáticos, ésteres, éter glicólico,

pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solução Desengrasante TH710
Primers y Complementos de Skylack
Laca Nitrocelulosa - Tinta Lista

Diluyente para Laca Nitrocelulosa TH750



PREPARACION DE SUPERFICIE:

Use la solución desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.



CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN:

Para 1 parte por volumen de laca nitrocelulosa - Tinta lista, agregue 1 parte por volumen de Diluyente TH750. Ajuste la viscosidad entre 18 y 22 segundos en la

Taça Ford No. 4 a 25 ° C.



APLICACIÓN:

Aplique de 3 a 4 capas cruzadas, de 40 a 50 lbs / in2. Intervalo de 5 a 10 minutos

entre capas.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.



SECADO:

Al aire (25°C)

» Tacto: 10 minutos» Manupleo: 30 minutos» Final: 12 horas



USO DE EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el

producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

2 años para colores metálicos y 5 años para otros, almacenados a 15 a 35 $^{\circ}$ C y

libres de humedad.

CONSEJOS:

» No repinte la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;

»Utilice siempre Primers y Complementos de Skylack;

» Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;

» Utilice siempre el Diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	09/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes