

FICHA TÉCNICA



CÓDIGO: 210BP / 211BP / 213BP

BASE POLIÉSTER - SKYMIX BP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Base de poliéster Skymix BP es un producto de un componente, adecuado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas de metal en general. Tiene excelente estabilidad, fácil aplicación, secado rápido, alto poder cubriente y excelente fidelidad de color. Reproduce una gran variedad de colores metálicos, perlados y lisos, nacionales e importados, originales de fábrica.

COMPOSICIÓN:


Resina de poliéster, solventes aromáticos, ésteres, alcohol, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solución desengrasante TH710

Primers, Barnices y Complementos de Skylack

Base Poliéster - Skymix BP



PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE:

Use la solución desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.



CATÁLISIS Y/ O DILUCIÓN:

Producto listo para usar.



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

El producto ya está en la viscosidad de aplicación y debe estar bien

homogeneizado antes de su uso.



APLICACIÓN:

Aplique de 2 a 3 pasadas, manteniendo una distancia de 30 a 40 cm de la parte

pintada, con 40 a 50 libras / pulgada y un intervalo entre pasadas de 5 a 10

minutos.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.



SECADO:

Después de aplicar el producto, espere de 10 a 15 minutos para aplicar Barnizes

15.000, 13.000, 12.000, 12.500, 10.000, 9.800 o 5.000.



USO DE EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar

el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

1 año para BP223 y BP248 y 3 años para los demás, almacenados a una

temperatura de 15 a 35 ° C y libres de humedad.

CONSEJOS:

» No repinte la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;

» Siempre use imprimantes, barnices y complementos Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	13/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes