


CÓDIGO: 140-00500

NEGRO MATE VINILO 500




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Indicado en la preparación de superficies ferrosas y no ferrosas. Promueve la adhesión y la protección anticorrosión en chapas metálicas y en el pretratamiento de aceros, aluminio, aleaciones de cobre y láminas afines.

COMPOSICION: Resina vinílica, epoxi y fenólica, disolvente aromático, éster, éter glicólico, cargas, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Negro Mate Vinilo 500
Catalizador 555



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.



CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Para 2 partes por volumen de Negro Mate Vinilo, agregue 1 parte por volumen de Cataizador 555.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18 a 22 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.



APLICACIÓN: Aplique 2 pasadas finas, de 30 a 40 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles Sustratos:
»Superficies ferrosas;
»Superficies no ferrosas.

VIDA DE LA MESCLA 2 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)

» Final: 20 minutos



LIJADO: No se recomienda.

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;

Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

»Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
»Utilice siempre el catalizador indicado por Skylack;
»No se recomienda lijar;
»Nunca diluya este producto.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	05/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes