


CÓDIGO: 140-000KR5

KIT DE REPARACIÓN DE PLÁSTICO KR5



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Indicado para la reparación de parachoques, guardabarros y cualquier otra pieza fabricada en plástico (Poliuretano y ABS) y fibra de vidrio.

COMPOSICION: Reparación de plásticos: resina epoxi y pigmentos.
Endurecedor para reparación de plásticos: poliamida, amina y resina fenólica.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Reparación de plástico
Endurecedor para reparación de plástico
Manta de fibra de vidrio
Película plástica

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Para 1 parte por volumen de Plastic Repair, agregue 1 parte por volumen de Plastic Repair Hardener. Mezclar bien hasta completa homogeneización.

APLICACIÓN: Lijar y limpiar a fondo la superficie a pegar. Para 1 parte por volumen de Reparación Plástica, agregue 1 parte por volumen de Endurecedor para Reparación Plástica. Mezclar bien hasta que esté completamente homogeneizado. Aplicar, con celuloide, una capa de Reparación y luego aplicar la manta. Cambie a Capa y manta de reparación. Termina con la capa de Reparación. Utilice la película de plástico presionando para eliminar las burbujas existentes. Después del secado, retire la película plástica, lije y proceda con el acabado aplicando Skylack Sellador de plásticos 620/630.

VIDA ÚTIL DA MISTURA: 35 minutos a 25°C.

SECAGEM:

Al aire (25°C)
» Final: 4 horas

USO DO EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 1 año, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- »Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
- »Utilice siempre el catalizador indicado por Skylack;
- »Nunca diluya este producto;
- »No aplique Masilla de Poliéster en la Reparación de Plástico.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	30/07/2020	Cintia Melo	Vailton Mendes