


**CÓDIGO: 160-00039**

**ACELERADOR DE SECADO 039**



<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Acelerador de Secado es indicado para acelerar el secado de sistemas de poliuretano bicomponente.
<b>COMPOSICION:</b>	Disolventes aromáticos y aditivos.
<b>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</b>	Acelerador de Secagem 039
<b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:</b>	Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.
<b>CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:</b>	Para 100 partes por volumen de pintura, agregue 2 partes por volumen de Acelerador de Secado 039. Mezcle bien antes de usar.
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:</b>	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Acelerador.
<b>APLICACIÓN:</b>	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Acelerador.
<b>VIDA DE LA MESCLA</b>	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Acelerador.
<b>SECADO:</b>	Acelerada, em relação a secagem normal do produto adicionado.
<b>USO DO EPI:</b>	<p>Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;</p> <p>Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p>
<b>PERÍODO DE VALIDEZ:</b>	3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.
<b>NOTAS:</b>	Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	12/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes