

CÓDIGO: 420-00999

BARNIZ SINTÉTICO 999

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El barniz sintético es indicado para aplicación sobre madera, también se recomienda su aplicación en partes internas de vehículos automotores.

COMPOSICION: Resinas alquídicas, disolventes y aditivos aromáticos y alifáticos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Barniz Sintético 999
Reductor para Sintético TH740

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION: Para 5 partes en volumen de barniz sintético 999, agregue 1 parte en volumen de reductor sintético TH740;

APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulg². Intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

SECADO:

Al aire (25°C)
» Libre de polvo: 20 minutos
» Al tacto: 2 horas
» Manuleo: 12 horas
» Final: 72 horas

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS: »Utilice siempre el Diluyente / Reductor indicado por Skylack;
»No aplicar sobre esmalte sintético,

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
3	26/03/2026	Cíntia Melo	Vailton Mendes