



Especializada em Repintura Automotiva

# CATÁLOGO

---

## REPINTURA AUTOMOTIVA



A Skylack® Tintas e Vernizes é uma empresa 100% nacional, especializada na produção de tintas, vernizes e complementos para o mercado de repintura automotiva. Desde a sua fundação em 2005 na cidade de Salto – SP, a Skylack® desenvolve seus produtos buscando atender à necessidade de seus clientes, cada vez mais exigentes e preocupados com a qualidade de seus serviços, aumentando sua lucratividade e a produtividade. Com o crescimento das suas atividades, em 2010 a Skylack® inaugura a sua nova sede em São Bernardo do Campo – SP, onde ficam concentradas todas as operações comerciais e administrativas, favorecendo assim, a proximidade com fornecedores e clientes.

Para melhor atender seus clientes, em 2015 inaugurou uma regional de vendas em Recife, em 2019 em Goiânia e em 2021 em Porto Alegre.

Em 2021, a Skylack® expande a sua unidade fabril para melhor atender à crescente demanda nos mercados nacionais e internacionais.

*Skylack® Pinturas y Barnices es una empresa 100% brasileña que se especializa en la producción de pinturas, barnices y productos complementarios para el mercado de repintado automotriz. Desde su fundación en 2005 en la ciudad de Salto - SP, Skylack® desarrolla sus productos que buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, cada vez más exigentes y preocupados por la calidad de sus servicios, aumento de la rentabilidad y de la productividad. Con el crecimiento de sus actividades, en 2010 Skylack® inauguró su nueva sede en São Bernardo do Campo - SP, donde se concentran todas las operaciones comerciales y administrativas, favoreciendo así la proximidad a proveedores y clientes. En 2015, la empresa abrió una sucursal regional de ventas en Recife, en 2019 en Goiânia y en 2021 en Porto Alegre.*

*En 2021, Skylack® amplía su unidad de fabricación para satisfacer mejor la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales.*



Unidade Fabril em Salto - SP  
*Unidad de fabricación en Salto - SP*



Escritório em SBC - SP  
*Sucursal en SBC - SP*



Escritório em Recife - PE  
*Sucursal en Recife - PE*

# ÍNDICE

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| SISTEMA TINTOMÉTRICO <b>SKYMIX®</b> _____                 | <b>04</b> |
| LINHA <b>SKYFAST®</b> _____                               | <b>11</b> |
| LINHA <b>SKYDUR® ALTO SÓLIDOS ULTRA</b> _____             | <b>13</b> |
| LINHA <b>SKYDUR® ALTO SÓLIDOS</b> _____                   | <b>16</b> |
| LINHA <b>SKYDUR® POLIÉSTER</b> _____                      | <b>21</b> |
| LINHA <b>SKYDUR® POLIURETANO</b> _____                    | <b>27</b> |
| LINHA <b>SKYLUX® ESMALTE SINTÉTICO E LACA NITRO</b> _____ | <b>30</b> |
| LINHA <b>SKYLUX® AGRO E INDUSTRIAL</b> _____              | <b>34</b> |
| LINHA <b>SKYPRIMER®</b> _____                             | <b>37</b> |
| LINHA <b>SKYFROTA®</b> _____                              | <b>40</b> |
| <b>MASSAS E COMPLEMENTOS</b> _____                        | <b>42</b> |
| <b>ADITIVOS E THINNERS</b> _____                          | <b>46</b> |
| LINHA <b>SKYFINISH®</b> _____                             | <b>49</b> |

# SISTEMA TINTOMÉTRICO

# SKY MIX<sup>®</sup>



**MILHARES DE FÓRMULAS EM POUCOS MINUTOS  
E COM EXTREMA FIDELIDADE DE COR**



Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui excelente estabilidade, alto poder de cobertura, fácil aplicação, secagem rápida. Quando aplicado sob Vernizes Skylack®, possui excelente resistência à intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

*Indicado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas de metal en general. Tiene excelente estabilidad, fácil aplicación, secado rápido, alto poder cubriente y excelente fidelidad de color. Reproduce una gran variedad de colores metálicos, perlados y lisos, nacionales e importados, originales de fábrica.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO    | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO       | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN |
|------------------------|--------|-------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| Branco                 | BP200  | 900ml             | Rosa                      | BP224  | 900ml             |
| Marrom médio           | BP201  | 900ml             | Violeta                   | BP225  | 900ml             |
| Marrom claro           | BP202  | 900ml             | Azul                      | BP226  | 900ml             |
| Branco base            | BP203  | 3,6L              | Laranja claro             | BP227  | 900ml             |
| Azul avioletado        | BP204  | 900ml             | Vermelho                  | BP229  | 900ml             |
| Azul esverdeado        | BP205  | 900ml             | Vermelho escarlata        | BP230  | 900ml             |
| Azul escuro            | BP206  | 900ml             | Vermelho rubi             | BP231  | 900ml             |
| Verde                  | BP207  | 900ml             | Vermelho forte            | BP235  | 900ml             |
| Amarelo médio          | BP208  | 900ml             | Vermelho vivo             | BP239  | 900ml             |
| Amarelo ouro           | BP209  | 900ml             | Branco puro               | BP240  | 900ml             |
| Amarelo esverdeado     | BP210  | 900ml             | Laranja intenso           | BP242  | 900ml             |
| Amarelo transparente   | BP211  | 900ml             | Rosa intenso              | BP244  | 900ml             |
| Laranja                | BP212  | 900ml             | Amarelo médio intenso     | BP247  | 900ml             |
| Vermelho médio         | BP213  | 900ml             | Preto intenso             | BP248  | 3,6L              |
| Vermelho transparente  | BP214  | 900ml             | Vermelho vivo intenso     | BP249  | 900ml             |
| Vermelho óxido         | BP215  | 900ml             | Amarelo claro             | BP250  | 900ml             |
| Amarelo óxido          | BP216  | 900ml             | Amarelo alaranjado        | BP251  | 900ml             |
| Vermelho claro         | BP217  | 900ml             | Preto super intenso       | BP254  | 3,6L              |
| Preto                  | BP218  | 3,6L              | Aditivo base              | BP299  | 3,6L              |
| Branco micronizado     | BP219  | 900ml             | Aditivo base              | BP299  | 18L               |
| Verde amarelado        | BP220  | 900ml             | Alumínio brilhante        | BP263  | 900ml             |
| Azul escuro avioletado | BP221  | 900ml             | Alumínio graúdo brilhante | BP264  | 3,6L              |
| Violeta avermelhado    | BP222  | 900ml             | Alumínio super fino       | BP265  | 900ml             |
| Preto azulado          | BP223  | 900ml             | Gold                      | BP266  | 900ml             |

# BASE POLIÉSTER

# SKY MIX®

# BASE POLIÉSTER

# SKYMIX®

| PRODUTO<br>PRODUCTO      | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO       | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN |
|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| Alumínio médio fino      | BP267  | 3,6L              | Pérola verde              | BP289  | 900ml             |
| Alumínio extra graúdo    | BP268  | 900ml             | Pérola violeta azulada    | BP290  | 900ml             |
| Alumínio brilhante médio | BP269  | 3,6L              | Pérola verde azulada      | BP291  | 900ml             |
| Alumínio fino            | BP270  | 900ml             | Pérola bronze             | BP292  | 900ml             |
| Alumínio fino brilhante  | BP271  | 900ml             | Pérola rosa               | BP293  | 900ml             |
| Alumínio médio           | BP261  | 3,6L              | Pérola ouro               | BP294  | 900ml             |
| Alumínio médio graúdo    | BP262  | 3,6L              | Grafite                   | BP295  | 900ml             |
| Pérola cobre brilhante   | BP277  | 450ml             | Pérola vermelha brilhante | BP296  | 450ml             |
| Pérola ouro brilhante    | BP278  | 450ml             | Pérola branca brilhante   | BP297  | 450ml             |
| Pérola verde brilhante   | BP279  | 450ml             | Pérola azul brilhante     | BP298  | 450ml             |
| Pérola vermelha fina     | BP280  | 900ml             | Branco exp                | BP200  | 900ml             |
| Pérola branca fina       | BP281  | 900ml             | Azul avioletado exp       | BP204  | 900ml             |
| Pérola azul fina         | BP282  | 900ml             | Vermelho vivo intenso exp | BP249  | 900ml             |
| Pérola vermelha graúda   | BP283  | 900ml             | Gold exp                  | BP266  | 900ml             |
| Pérola azul graúda       | BP284  | 900ml             | Alumínio orange exp       | BP272  | 900ml             |
| Pérola prata brilhante   | BP285  | 900ml             | Pérola azul graúda exp    | BP284  | 900ml             |
| Pérola dourada média     | BP286  | 900ml             | Pérola verde exp          | BP289  | 900ml             |
| Pérola violeta           | BP287  | 900ml             | Grafite exp               | BP295  | 900ml             |
| Pérola violeta graúda    | BP288  | 900ml             |                           |        |                   |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                            | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                                                                                                                     | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKYMIX® Aditivo para efeito metálico<br>Aditivo SKYMIX® para efecto metalizado | Adicionar ao SKYMIX BP metálico ou perolizado, conforme indicado na fórmula de cor do produto.<br>Agregue BP metálico operado a Skymix, como se indica en la fórmula de color del producto. | 900ml             | Produto utilizado na correção de ângulos de cor de tintas metálicas e perolizadas da Linha SKYMIX BP.<br>Producto utilizado en la corrección de ángulos de color de pinturas metálicas y perladas de la línea Skymix BP. |



Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui fácil aplicação, secagem rápida, ótimo alastramento, alto brilho, boa cobertura e excelente resistência a intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

*Indicado para retoques y repintados en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene fácil aplicación, secado rápido, gran dispersión, alto brillo, buena cobertura y excelente resistencia a la intemperie. Reproduce una gran variedad de colores originales de fábrica.*

**CONCENTRADO: CATÁLISE 2:1 | DILUIÇÃO - 15%**  
**CONCENTRADO: CATÁLISIS 2:1 | DILUCIÓN - 15%**

**DILUÍDO: CATÁLISE 3:1 | DILUIÇÃO - PRONTO PARA USO**  
**DILUIDO: CATÁLISIS 3:1 | DILUCIÓN - LISTO PARA USAR**

| PRODUTO<br>PRODUCTO | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO                | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN |
|---------------------|--------|-------------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| Azul esverdeado     | PU305  | 900ml             | Vermelho forte                     | PU335  | 900ml             |
| Azul escuro         | PU306  | 900ml             | Vermelho magenta                   | PU336  | 900ml             |
| Verde               | PU307  | 900ml             | Vermelho escuro                    | PU338  | 900ml             |
| Amarelo médio       | PU308  | 3,6L              | Vermelho vivo                      | PU339  | 900ml             |
| Amarelo ouro        | PU309  | 3,6L              | Branco puro                        | PU340  | 3,6L              |
| Laranja             | PU312  | 3,6L              | Amarelo limão                      | PU341  | 900ml             |
| Vermelho óxido      | PU315  | 900ml             | Preto intenso                      | PU348  | 3,6L              |
| Amarelo óxido       | PU316  | 900ml             | Amarelo claro                      | PU350  | 900ml             |
| Preto               | PU318  | 900ml             | Aditivo base                       | PU399  | 3,6L<br>18L       |
| Preto azulado       | PU323  | 3,6L              | Alumínio graúdo<br>brilhante       | PU334  | 3,6L              |
| Rosa                | PU324  | 900ml             | Alumínio médio fino                | PU337  | 3,6L              |
| Violeta             | PU325  | 900ml             | Alumínio extra graúdo<br>brilhante | PU358  | 3,6L              |
| Vermelho limpo      | PU329  | 900ml<br>3,6L     | Azul escuro exp                    | PU306  | 900ml             |
| Vermelho rubi       | PU331  | 900ml             | Vermelho vivo exp                  | PU339  | 900ml             |
| Violeta avermelhado | PU332  | 900ml             |                                    |        |                   |

POLIURETANO

SKY MIX<sup>®</sup>

| PRODUTO<br>PRODUCTO                  | VOLUME<br>VOLUMEN       | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurecedor 360                      | 450ml<br>900ml          | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKY MIX Concentrado.<br><i>Indicado para el secado del Esmalte de Poliuretano SKY MIX Concentrado.</i>                                                                                             |
| Endurecedor 361<br>baixa temperatura | 450ml                   | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKY MIX Concentrado, recomendado para temperatura inferior a 15°C.<br><i>Indicado para el secado del Esmalte Poliuretano SKY MIX Concentrado, recomendado para temperaturas inferiores a 15°C.</i> |
| Endurecedor 362<br>alta temperatura  | 450ml<br>900ml          | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKY MIX Concentrado, recomendado para temperatura superior a 30°C.<br><i>Indicado para el secado del Esmalte Poliuretano SKY MIX Concentrado, recomendado para temperaturas superiores a 30°C.</i> |
| Endurecedor 300                      | 225ml<br>450ml<br>900ml | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKY MIX Diluído e PU Tinta Pronta.<br><i>Indicado para el secado del Esmalte Poliuretano SKY MIX Diluído e PU Tinta Lista.</i>                                                                     |
| Endurecedor 310<br>alta temperatura  | 225ml                   | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKY MIX Diluído e PU Tinta Pronta em temperaturas superior a 30°C.<br><i>Indicado para el secado Esmalte Poliuretano SKY MIX Diluído e PU Tinta lista en temperaturas superiores a 30°C.</i>       |



Indicado para pintura, repintura e retoques em peças metálicas em geral. Possui secagem rápida, alto brilho, ótimo alastramento.

*Indicado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas de metal en general. Tiene secado rápido, alto brillo y excelente dispersión.*

**CONCENTRADO: DILUIÇÃO - 20% REDUTOR TH740**  
**CONCENTRADO: DILUCIÓN - 20% REDUCTOR TH740**

**DILUÍDO: CATÁLISE 6:1 | DILUIÇÃO - 5 À 10% REDUTOR**  
**DILUIDO: CATÁLISIS 6:1 | DILUCIÓN - 5 À 10% REDUCTOR 740**

| PRODUTO<br>PRODUCTO            | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Azul esverdeado                | ES405  | 3,6L              |
| Azul escuro                    | ES406  | 900ml             |
| Verde                          | ES407  | 900ml             |
| Amarelo médio                  | ES408  | 900ml             |
| Amarelo ouro                   | ES409  | 3,6L              |
| Laranja                        | ES412  | 3,6L              |
| Vermelho óxido                 | ES415  | 900ml             |
| Amarelo óxido                  | ES416  | 3,6L              |
| Preto                          | ES418  | 900ml             |
| Violeta                        | ES425  | 900ml             |
| Vermelho                       | ES429  | 900ml             |
| Violeta avermelhado            | ES432  | 900ml             |
| Vermelho escuro                | ES438  | 900ml             |
| Branco puro                    | ES440  | 3,6L              |
| Secante para esmalte sintético | ES460  | 900ml             |
| Aditivo base                   | ES499  | 3,6L<br>18L       |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                          | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                                                                                   | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKYMIX® Secante para esmalte sintético ES460 | Adicionar ao SKYMIX ES, conforme indicado na fórmula de cor do produto.<br><i>Agregue a SKYMIX ES como se indica en la fórmula de color del producto.</i> | 900ml             | Produto utilizado nas fórmulas de cor das tintas da Linha SKYMIX ES a fim de auxiliar na secagem do produto.<br><i>Producto utilizado en las fórmulas de color de las pinturas de la Línea SKYMIX ES para ayudar en el secado del producto.</i> |

SKYMIX® ESMALTE SINTÉTICO

| DILUIÇÃO: 50% THINNER TH750<br>DILUCIÓN: 50% DILUYENTE TH750 |        |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| PRODUTO<br>PRODUCTO                                          | CÓDIGO | VOLUME<br>VOLUMEN |
| Azul esverdeado                                              | LN505  | 900ml             |
| Azul escuro                                                  | LN506  | 900ml             |
| Verde                                                        | LN507  | 900ml             |
| Amarelo ouro                                                 | LN509  | 900ml             |
| Amarelo esverdeado                                           | LN510  | 3,6L              |
| Laranja                                                      | LN512  | 3,6L              |
| Vermelho óxido                                               | LN515  | 900ml             |
| Amarelo óxido                                                | LN516  | 3,6L              |
| Preto                                                        | LN518  | 3,6L              |
| Violeta                                                      | LN525  | 900ml             |
| Vermelho                                                     | LN529  | 900ml             |
| Violeta avermelhado                                          | LN532  | 900ml             |
| Vermelho escuro                                              | LN538  | 900ml             |
| Branco puro                                                  | LN540  | 3,6L              |
| Aditivo base                                                 | LN599  | 3,6L              |

LINHA DE REPARO RÁPIDO

# SKYFAST<sup>®</sup>



FAÇA PEQUENOS REPAROS EM ATÉ

**4**  
HORAS

  
SECAGEM  
AO AR

# SKYFAST® LINHA DE REPARO RÁPIDO

## SKYFAST® LINHA DE REPARO RÁPIDO



Rapidez, qualidade e produtividade é com a Linha SKYFAST®.

A Linha SKYFAST® conta com primer, aditivo e verniz e permite que você faça pequenos reparos em até 4 horas.

*Velocidad, calidad y productividad está con la línea SKYFAST®.*

*La Línea SKYFAST® cuenta con primer, aditivo y barniz y permite realizar pequeñas reparaciones en hasta 4 horas.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                  |                                                | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não / no<br>Aditivado                | Primer<br>SKYFAST® HS<br>Cinza / Gris<br>RR100 | Catálise 4:1 / Catálisis 4:1<br>Diluição / Dilución: 20%<br><br>Secagem ao ar (25°C)<br>Lixamento: 90 min.<br><br>Estufa (60°C)<br>Lixamento: 25 min.                                                                                                                                                             | 900ml<br>3,6L     | Primer SKYFAST HS possui uma secagem ultrarrápida e alto rendimento. Indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Endurecedor<br>RR010                           | Al aire (25°C):<br>Lijado: 90 minutos.<br><br>Horno (60°C):<br>Lijado: 25 minutos.                                                                                                                                                                                                                                | 225ml<br>900ml    | Primer Skyfast HS tiene un secado ultrarrápido y un alto rendimiento. Está indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un alto contenido en sólidos, excelente poder de relleno y fácil lijado. Tiene buena adherencia y dureza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aditivado                            | Primer<br>SKYFAST® HS<br>Cinza RR100           | Catálise 2:1:1 / Catálisis 2:1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900ml             | Indicado para acelerar a secagem do Primer SKYFAST HS, reduzindo o tempo para lixamento, na secagem ao ar. Utilizar exclusivamente para pequenos retoques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | Endurecedor<br>RR010                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225ml             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | Aditivo<br>RR500                               | Secagem ao ar (25°C)<br>Lixamento: 20 min.<br><br>Al aire (25°C):<br>Lijado: 20 minutos.                                                                                                                                                                                                                          | 225ml             | Indicado para acelerar el secado de Primer Skyfast HS, reduciendo el tiempo de lijado, en secado al aire, a aproximadamente 20 minutos. Úselo solo para retoques menores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verniz / Barniz<br>SKYFAST® HS RR200 |                                                | Catálise 5:1 / Catálisis 5:1<br>Diluição / Dilución: 20%<br><br>Secagem ao ar (25°C)<br>Livre de pó: 20 minutos<br>Manuseio: 40 minutos<br>Polimento: 90 minutos<br><br>Estufa (60°C)<br>Polimento: 15 minutos<br><br>Al aire a 25°C:<br>Libre de polvo: 20 minutos<br>Manejo: 40 minutos.<br>Pulido: 90 minutos. | 900ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente de alto rendimento, indicado para pequenos retoques na repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos, alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.<br><br>Barniz acrílico de poliuretano de dos componentes de alto rendimiento, adecuado para retoques menores en el repintado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, secado ultrarrápido, alto contenido en sólidos, alta resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado. |
| Endurecedor RR020                    |                                                | Horno (60°C)<br>Pulido: 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180ml             | Indicado para secagem do Verniz SKYFAST HS RR200<br>Indicado para el secado de Verniz SKYFAST HS RR200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

LINHA SKYDUR® ALTO SÓLIDOS

ULTRA



BRILHO E RENDIMENTO SUPERIOR



# SKYDUR® ALTO SÓLIDOS ULTRA



Os vernizes Alto Sólidos 15.000 e 13.000 da Skylack® estão de cara nova e agora são Alto Sólidos Ultra.

São vernizes formulados com resina poliuretânica de alta tecnologia, garantindo alta performance, secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos e rendimento superior.

*Barnices Alto Sólidos 15.000 y 13.000 de Skylack® tiene un nuevo aspecto y ahora son alto sólidos ultra. Son barnices formulados con resina poliuretano de alta tecnología, asegurando un alto rendimiento, secado ultrarrápido, alto contenido de sólidos y rendimiento superior.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                          | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                      | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos Ultra 15.000 | Catálise 4:1 / Catálisis 4:1<br>Diluição 20% / Dilución: 20% | 900ml<br>5L       | Verniz formulado com resina poliuretânica de alta tecnologia, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos, alto rendimento e alta resistência a intempéries. Possui brilho espelhado.<br><br><i>Barniz formulado con resina poliuretano de alta tecnología, utilizado para el repintado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, secado ultrarrápido, alto contenido de sólidos, alto rendimiento y alta resistencia a la intemperie. Tiene un brillo de espejo.</i> |
| Endurecedor 150                              |                                                              | 225ml<br>665ml    | Indicado para secagem do Verniz 15.000.<br>» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH700;<br>» Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH732;<br><i>Indicado para secado Barniz 15.000.<br/>» Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 150 y Diluyente TH700;<br/>» Temperatura superior a 30°C: use Endurecedor 150 y Diluyente TH732;</i>                                                                                                                                                        |
| Endurecedor 151<br>Baixa Temperatura         |                                                              | 225ml<br>665ml    | Indicado para secagem do Verniz 15.000.<br>» Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 151 e o Thinner TH735;<br><i>Indicado para secado Barniz 15.000.<br/>» Temperatura inferior a 15°C: use Endurecedor 151 y Diluyente TH735;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                          | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                      | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos Ultra 13.000 | Catálise 2:1 / Catálisis 2:1<br>Diluição 15% / Dilución: 15% | 900ml<br>5L       | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos e alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.<br><i>Barniz poliuretano, acrílico de dos componentes, alto rendimiento, utilizado para el repintado de automóviles. Es un producto de secado ultrarrápido, alto contenido de sólidos y alta resistencia a la intemperie. Tiene un alto brillo.</i> |
| Endurecedor 130                              |                                                              | 450ml<br>834ml    | Indicado para secagem do Verniz 13.000<br>» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 130 e Thinner TH700;<br>» Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 130 e Thinner TH732;<br><i>Indicado para secado Barniz 13.000<br/>» Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 130 y Diluyente TH700;<br/>» Temperatura superior a 30°C: use Endurecedor 130 y Diluyente TH732;</i>                                                                                                                                                        |
| Endurecedor 131<br>Baixa Temperatura         |                                                              | 450ml<br>834ml    | Indicado para secagem do Verniz 13.000<br>» Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 131 e o Thinner TH735;<br><i>Indicado para secado Barniz 13.000<br/>» Temperatura inferior a 15°C: use Endurecedor 131 y Diluyente TH735;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

SKYDUR® ALTO SÓLIDOS ULTRA

LINHA SKYDUR®

---

# ALTO SÓLIDOS



A SUA LINHA DE ALTA PERFORMANCE



A Skylack® possui uma linha de Complementos Alto Sólidos especialmente desenvolvidos para aumentar a produtividade das oficinas. São Primers e Vernizes de alta qualidade e ótimo rendimento.

*Skylack® tiene una línea de Complementos Alto Sólidos especialmente desarrollado para aumentar la productividad de el taller. Son primers y Barnices de alta calidad y gran rendimiento.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                  | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                       | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer PU HS Cinza / Gris 9.500      | Catálise 6:1 / Catálisis 6:1<br>Diluição: 20% / Dilución: 20% | 900ml<br>3,6L     | Primer poliuretano bicomponente de alto rendimento, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamentos. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, secagem rápida e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.<br><i>Primer poliuretano de dos componentes y alto rendimiento indicado para preparar superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un alto contenido en sólidos, excelente poder de relleno, secado rápido y fácil lijado. Tiene buena adherencia y dureza.</i> |
| Endurecedor 095                      |                                                               | 150ml<br>600ml    | Indicado para secagem do Primer PU 9.500.<br>Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 095 e Thinner TH700;<br>Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 095 e Thinner TH732;<br><i>Indicado para el secado de Primer PU 9.500.<br/>» Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 095 y Diluyente TH700;<br/>» Temperatura superior a 30°C: use Endurecedor 095 y Diluyente TH732;</i>                                                                                                                                    |
| Endurecedor 195<br>Baixa Temperatura |                                                               | 150ml<br>600ml    | Indicado para secagem do Primer PU 9.500.<br>Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 195 e o Thinner TH735.<br><i>Indicado para el secado de Primer PU 9.500.<br/>» Temperatura inferior a 15°C: use Endurecedor 195 y Diluyente TH735.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

SKYDUR® ALTO SÓLIDOS

# SKYDUR® ALTO SÓLIDOS

| PRODUTO<br>PRODUCTO                    | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                   | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer PU HS Cinza / Gris<br>9.450     | Catálise 5:1<br>Diluição: 20%<br><br>Catálisis 5:1<br>Dilución: 20%       | 750ml<br>3L       | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamentos. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, secagem rápida e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.<br><br><i>Primer poliuretano de dos componentes indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un alto contenido en sólidos, excelente poder de relleno, secado rápido y fácil lijado. Tiene buena adherencia y dureza.</i>                                                                                                                       |
| Endurecedor 945                        |                                                                           | 150ml<br>600ml    | Indicado para secagem do Primer PU 9.450.<br>» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 945 e Thinner TH700;<br>» Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 945 e Thinner TH732;<br><br><i>Indicado para el secado Primer PU 9.450.<br/>» Temperatura ambiente (25°C): usar Endurecedor 945 y Diluyente TH700;<br/>» Temperatura superior a 30°C: usar Endurecedor 945 y Diluyente TH732;</i>                                                                                                                                                                                                                        |
| Endurecedor 948<br>Baixa Temperatura   |                                                                           | 150ml<br>600ml    | Indicado para secagem do Primer PU 9.450.<br>» Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 948 e o Thinner TH735;<br><br><i>Indicado para el secado Primer PU 9.450.<br/>» Temperatura inferior a 15°C: usar Endurecedor 948 y Diluyente TH735;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos SK212  | Catálise 2:1<br>Diluição: 15-20%<br><br>Catálisis 2:1<br>Dilución: 15-20% | 900ml<br>5L       | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.<br><br><i>Barniz de poliuretano acrílico de dos componentes de alto rendimiento utilizado para el acabado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, presenta secado rápido, alto contenido en sólidos, buena resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.</i> |
| Endurecedor SK021                      |                                                                           | 450ml<br>834ml    | Indicado para secagem do Verniz SK212.<br>» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor SK021 e Thinner TH700;<br>» Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor SK021 e Thinner TH732;<br><br><i>Indicado para el secado Barniz SK212.<br/>» Temperatura ambiente (25°C): usar Endurecedor SK021 y Diluyente TH700;<br/>» Temperatura superior a 30°C: usar Endurecedor SK021 y Diluyente TH732;</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| Endurecedor SK022<br>Baixa Temperatura |                                                                           | 450ml<br>834ml    | Indicado para secagem do Verniz SK212.<br>» Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor SK022 e o Thinner TH735;<br><br><i>Indicado para el secado Barniz SK212.<br/>» Temperatura inferior a 15°C: usar Endurecedor SK022 y Diluyente TH735;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                    | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                    | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos 12.500 | Catálise 5:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br>Catálisis 5:1<br>Dilución: Listo para uso | 750ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos e boa resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.<br><i>Barniz de poliuretano acrílico de dos componentes de alto rendimiento utilizado para el acabado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, presenta secado ultrarrápido, alto contenido en sólidos, buena resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.</i>    |
| Endurecedor 125                        |                                                                                            | 150ml             | Indicado para secagem do Verniz 12.500.<br>Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 125<br><i>Indicado para secado Barniz 12.500 » Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 125;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Endurecedor 126<br>Baixa Temperatura   |                                                                                            | 150ml             | Indicado para secagem do Verniz 12.500.<br>Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 126<br><i>Indicado para secado Barniz 12.500 » Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 126;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos 12.000 | Catálise 3:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br>Catálisis 3:1<br>Dilución: Listo para uso | 675ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos e boa resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.<br><i>Barniz de poliuretano, acrílico y de dos componentes de alto rendimiento, utilizado para el acabado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, presenta secado ultrarrápido, alto contenido de sólidos, alta resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.</i> |
| Endurecedor 120                        |                                                                                            | 225ml             | Indicado para secagem do Verniz 12.000.<br>Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 120<br><i>Indicado para secado Barniz 12.000 » Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 120;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Endurecedor 121<br>Baixa Temperatura   |                                                                                            | 225ml             | Indicado para secagem do Verniz 12.000.<br>Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 121<br><i>Indicado para secado Barniz 12.000 » Temperatura abaixo de 15°C: use o Endurecedor 121;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# SKYDUR® ALTO SÓLIDOS

# SKYDUR® ALTO SÓLIDOS

| PRODUTO<br>PRODUCTO                    | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                    | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verniz / Barniz<br>Alto Sólidos 10.000 | Catálise 5:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br>Catálisis 5:1<br>Dilución: Listo para uso | 750ml<br>4,5L     | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente que apresenta alta proteção às intempéries, acabamento com excelente brilho e secagem ultrarrápida.<br><i>Barniz poliuretano acrílico de dos componentes que ofrece una alta protección contra la intemperie, un excelente acabado brillante y un secado ultrarrápido.</i> |
| Endurecedor 100                        |                                                                                            | 150ml<br>900ml    | Indicado para secagem do Verniz 10.000<br>» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 100;<br><i>Indicado para secado Barniz 10.000 » Temperatura ambiente (25°C): use Endurecedor 100;</i>                                                                                                                   |
| Endurecedor 110<br>Baixa Temperatura   |                                                                                            | 150ml<br>900ml    | Indicado para secagem do Verniz 10.000<br>» Temperatura inferior a 15°C: utilizar o Endurecedor 110;<br><i>Indicado para secado Barniz 10.000 » Temperatura inferior a 15°C: use o Endurecedor 110;</i>                                                                                                               |
| Verniz Fosco / Barniz Mate<br>PU SK280 | Catálise 5:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br>Catálisis 5:1<br>Dilución: Listo para uso | 750ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, recomendado para pintura parcial e/ou completa sobre Base Poliéster.<br><i>Barniz de poliuretano, acrílico, de dos componentes, recomendado para pintura parcial y / o completa sobre Base Poliéster.</i>                                                                 |
| Endurecedor SK028                      |                                                                                            | 150ml             | Indicado para secagem do Verniz Fosco SK280.<br><i>Indicado para secado Barniz Mate SK280.</i>                                                                                                                                                                                                                        |

LINHA SKYDUR<sup>®</sup>

---

# POLIÉSTER



QUALIDADE E FIDELIDADE DE COR

# SKYDUR® BASE POLIÉSTER

TINTA PRONTA / TINTA LISTA



Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui excelente estabilidade, alto poder de cobertura, fácil aplicação, secagem rápida. Quando aplicado sob Vernizes Skylack®, possui excelente resistência à intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

*Indicado para repintar vehículos automotores y piezas metálicas en general. Excelente estabilidad, alto poder cubriente, fácil aplicación, secado rápido. Cuando se aplica debajo de los barnices Skylack®, tiene una excelente resistencia a la intemperie. Reproduce una gran variedad de colores originales de fábrica.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                 | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO                         | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| BP AMARELO IMOLA LISA VW 06         | 900ml             | BP BEGE NEVADA MET. GM 04                   | 900ml             |
| BP ANTHRACITE MET. HONDA 02/09      | 900ml             | BP BEGE SAVANNAH MET. FIAT 06/16            | 900ml             |
| BP ATTITUDE BLACK MET. TOYOTA 11/23 | 900ml             | BP BEGE SENEGAL MET. VW 91                  | 900ml             |
| BP AZUL ALLEGRO MET. FIAT 96        | 900ml             | BP BEGE URANO MET. VW 95                    | 900ml             |
| BP AZUL ALMIRANTE PER. GM98         | 900ml             | BP BLACK MAGIC PER. VW 01/16                | 900ml             |
| BP AZUL ASTRAL PER. FIAT 00         | 900ml             | BP BLACK NOIR PER. HYUNDAI 10/19            | 900ml             |
| BP AZUL BOREAL MET. VW 91           | 900ml             | BP BRANCO AMBIENTE II LISA JEEP/ FIAT 07/21 | 900ml             |
| BP AZUL BÚZIOS LISA FIAT 01/16      | 900ml             | BP BRANCO ARTICO III LISA FORD 98           | 900ml             |
| BP AZUL CEZZANE PER. GM 95          | 900ml             | BP BRANCO ASPEN LISA NISSAN 11/17           | 900ml             |
| BP AZUL CLASS PER. VW 96            | 900ml             | BP BRANCO ATLAS LISA HYUNDAI 18/23          | 900ml             |
| BP AZUL DARCENA PER. GM 99          | 900ml             | BP BRANCO BANCHISA VI LISA FIAT 96/20       | 900ml             |
| BP AZUL ENSEADA PER. GM 99          | 900ml             | BP BRANCO BANQUISE LISA PEUGEOT 01/16       | 900ml             |
| BP AZUL GENEVRA PER. FORD 97        | 900ml             | BP BRANCO BOSSA NOVA LISA TOYOTA 97/17      | 900ml             |
| BP AZUL GURUNDI PER. FIAT 92        | 900ml             | BP BRANCO CRISTAL II LISA VW 99             | 900ml             |
| BP AZUL HAWAI MET. VW 95            | 900ml             | BP BRANCO GEADA LISA VW 95                  | 900ml             |
| BP AZUL INDICO MET. VW 90           | 900ml             | BP BRANCO GLACIAL II LISA VW 04/10          | 900ml             |
| BP AZUL INDIGO II PER. VW 01        | 900ml             | BP BRANCO GLACIER II LISA RENAULT 90/20     | 900ml             |
| BP AZUL MONACO PER. FORD 01         | 900ml             | BP BRANCO KALAHARI LISA FIAT 12/18          | 900ml             |
| BP AZUL NOBRE PER. VW 94            | 900ml             | BP BRANCO MAHLER II LISA GM 97              | 900ml             |
| BP AZUL OCEAN MET. FIAT 01/05       | 900ml             | BP BRANCO POLAR LISA HYUNDAI 12/19          | 900ml             |
| BP AZUL OXFORD PER. GM 93           | 900ml             | BP BRANCO PURO LISA VW 11/19                | 900ml             |
| BP AZUL QUIRON LISA GM 06           | 900ml             | BP BRANCO SUMMIT IV LISA GM 11/20           | 900ml             |
| BP AZUL SANTIAGO MET. FIAT 96       | 900ml             | BP BRANCO TAFFETA LISA HONDA99              | 900ml             |
| BP AZUL SANTORINI LISA GM 04        | 900ml             | BP BRIGHT SILVER MET. KIA 07                | 900ml             |
| BP AZUL UNIQUE MET. VW 96/13        | 900ml             | BP CARBON FLASH MET. GM 08/16               | 900ml             |
| BP AZUL VANDIKE MET. GM 95          | 900ml             | BP CINZA ANDINO MET. VW 98                  | 900ml             |
| BP BEGE AMBAR MET. TOYOTA 03        | 900ml             |                                             |                   |
| BP BEGE ARTIO MET. GM 09            | 900ml             |                                             |                   |
| BP BEGE DESERT MET. GM 11/16        | 900ml             |                                             |                   |
| BP BEGE ESPARTA MET. GM 06          | 900ml             |                                             |                   |
| BP BEGE HAZEL MET. GM 07            | 900ml             |                                             |                   |
| BP BEGE JUPTER MET. VW 00           | 900ml             |                                             |                   |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                       | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO                           | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| BP CINZA ANTIQUE MET. JEEP/<br>FIAT 16/21 | 900ml             | BP CINZA TITANIO MET. VW 00/11                | 900ml             |
| BP CINZA ARGENTO MET. FIAT 83             | 900ml             | BP CINZA TITANIUM MET.<br>HYUNDAI 12/16       | 900ml             |
| BP CINZA ARTEMIS MET. GM 09/15            | 900ml             | BP CINZA TREND MET. FIAT 97                   | 900ml             |
| BP CINZA BARIUM MET. HONDA 12/20          | 900ml             | BP CINZA URANO LISA VW 01/17                  | 900ml             |
| BP CINZA BARTOK MET. GM 94                | 900ml             | BP CINZA URBAN MET. VW 02/14                  | 900ml             |
| BP CINZA BLUET MET. GM 07/10              | 900ml             | BP CINZA VINCI MET. FIAT 98                   | 900ml             |
| BP CINZA COLIMA MET. GM 04                | 900ml             | BP CINZA VIRGO MET. GM 03                     | 900ml             |
| BP CINZA COSMOS MET. VW 01/11             | 900ml             | BP CINZA VULCAN MET. VW 09/13                 | 900ml             |
| BP CINZA CROMO PER. FIAT 08/16            | 900ml             | BP EBONY BLACK LISA HYUNDAI<br>94/16          | 900ml             |
| BP CINZA DRAKE MET. FIAT 96               | 900ml             | BP GRAPHITE ALUMINIUM MET.<br>HONDA 00        | 900ml             |
| BP CINZA GALACTICO MET.<br>TOYOTA 09      | 900ml             | BP GRIS ACIER MET. RENAULT 08/16              | 900ml             |
| BP CINZA GRAFITE MET. GM 14/19            | 900ml             | BP GRIS ALUMINIUM MET.<br>PEUGEOT 01/16       | 900ml             |
| BP CINZA HOLOGRAMA MET.<br>RENAULT 00/11  | 900ml             | BP GRIS CENDRE MET. PEUGEOT<br>03/16          | 900ml             |
| BP CINZA IRIIDIUM II MET. HONDA<br>00/20  | 900ml             | BP GRIS ECLIPSE MET. RENAULT 02/15            | 900ml             |
| BP CINZA METEORO MET. VW 99               | 900ml             | BP GRIS ICEBERG MET. NISSAN 02/10             | 900ml             |
| BP CINZA MOND MET. GM 12/16               | 900ml             | BP MAGNESIUM MET. HONDA 04/07                 | 900ml             |
| BP CINZA NIMBO PER. VW 91                 | 900ml             | BP NIGHAWK BLACK PER.<br>HONDA 98/16          | 900ml             |
| BP CINZA NOBRE MET. GM 02                 | 900ml             | BP NOIR NACRE PER. RENAULT 91                 | 900ml             |
| BP CINZA NOBRE MET. VW 01                 | 900ml             | BP NOIR PERLA NERA PER.<br>PEUGEOT 07/16      | 900ml             |
| BP CINZA ORIONE MET. FIAT 01/07           | 900ml             | BP PRATA ARGENTA MET. GM 93                   | 900ml             |
| BP CINZA ORIUM MET. GM 11                 | 900ml             | BP PRATA BARI II MET. FIAT 03/16              | 900ml             |
| BP CINZA PALADIUM MET. HONDA<br>09        | 900ml             | BP PRATA BARI MET. FIAT 03/16                 | 900ml             |
| BP CINZA PLATINUM MET. VW 02/20           | 900ml             | BP PRATA BILLET MET. FIAT / JEEP<br>2013/2022 | 900ml             |
| BP CINZA PONTAL MET. GM 00                | 900ml             | BP PRATA BOREAL MET. RENAULT<br>00/10         | 900ml             |
| BP CINZA QUARTZO MET. VW 12/16            | 900ml             | BP PRATA BRISK MET. HYUNDAI<br>19/21          | 900ml             |
| BP CINZA QUARTZO MET. VW 89               | 900ml             | BP PRATA CLASSIC MET. NISSAN<br>04            | 900ml             |
| BP CINZA QUASAR MET. VW 01                | 900ml             | BP PRATA COLUMBIA MET. FORD 91                | 900ml             |
| BP CINZA RUSK MET. GM 11/14               | 900ml             | BP PRATA CRISTAL MET. VW 89                   | 900ml             |
| BP CINZA SAND MET. GM 12/15               | 900ml             | BP PRATA DUBLIN MET. FORD 10/20               | 900ml             |
| BP CINZA SATIN STEEL MET. GM<br>2012/2022 | 900ml             | BP PRATA EGITO MET. VW 11/12                  | 900ml             |
| BP CINZA SVELHA PER. FIAT 92              | 900ml             | BP PRATA ENSEADA MET. FORD 07                 | 900ml             |
| BP CINZA SCANDIUM MET. FIAT 04/16         | 900ml             | BP PRATA ESCUNA II MET. GM 98                 | 900ml             |
| BP CINZA SILK MET. HYUNDAI 19/22          | 900ml             | BP PRATA ESCUNA MET. GM 98                    | 900ml             |
| BP CINZA SILVERSTONE MET.<br>FIAT 19/23   | 900ml             | BP PRATA ETOILE MET. RENAULT<br>08/19         | 900ml             |
| BP CINZA SPECTRUS MET. VW 11/15           | 900ml             | BP PRATA GEADA II MET. FORD<br>02/19          | 900ml             |
| BP CINZA SPECTRUS MET. VW 93              | 900ml             | BP PRATA GEADA MET. FORD 02/19                | 900ml             |
| BP CINZA STEEL III MET. FIAT 96/04        | 900ml             | BP PRATA GLOBAL MET. HONDA<br>06/16           | 900ml             |
| BP CINZA STEEL MET. FIAT 96/04            | 900ml             |                                               |                   |
| BP CINZA STONE MET. VW 96                 | 900ml             |                                               |                   |
| BP CINZA STOSS PER. GM 96                 | 900ml             |                                               |                   |
| BP CINZA TELLURIUM MET. FIAT 10/16        | 900ml             |                                               |                   |

# SKYDUR® BASE POLIÉSTER

TINTA PRONTA / TINTA LISTA

# SKYDUR® BASE POLIÉSTER

TINTA PRONTA / TINTA LISTA

| PRODUTO<br>PRODUCTO                       | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO                     | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| BP PRATA HUET MET. GM 97                  | 900ml             | BP PRETO ONIX LISA PEUGEOT 82/16        | 900ml             |
| BP PRATA IMPERIAL MET. VW 98/11           | 900ml             | BP PRETO ONIX MET. VW 86                | 900ml             |
| BP PRATA LIGHT MET. VW 04/10              | 900ml             | BP PRETO OURO NEGRO MET. GM 16/20       | 900ml             |
| BP PRATA LUNAR MET. VW 91                 | 900ml             | BP PRETO PÉROLA MET. TOYOTA 99/05       | 900ml             |
| BP PRATA MELFI MET. FIAT / JEEP 2009/2022 | 900ml             | BP PRETO PEROLIZADO PER. HONDA 99       | 900ml             |
| BP PRATA METÁLICO HYUNDAI 13/17           | 900ml             | BP PRETO PREMIUM LISA NISSAN 89/20      | 900ml             |
| BP PRATA METÁLICO MET. HONDA 99           | 900ml             | BP PRETO ROCK PER. TOYOTA 11/20         | 900ml             |
| BP PRATA NEVOA MET. TOYOTA 00/20          | 900ml             | BP PRETO SHADOW LISA JEEP/ FIAT 15/21   | 900ml             |
| BP PRATA NIQUEL MET. GM 90                | 900ml             | BP PRETO UNIVERSAL LISA VW 94           | 900ml             |
| BP PRATA ONIX MET. TOYOTA 00/09           | 900ml             | BP PRETO VESUVIO MET. FIAT 01/16        | 900ml             |
| BP PRATA PLATINUM MET. HONDA 16/20        | 900ml             | BP PRETO VULCANO LISA FIAT 99/16        | 900ml             |
| BP PRATA POLAR MET. VW 97                 | 900ml             | BP QUICK SILVER MET. HYUNDAI 08/11      | 900ml             |
| BP PRATA POLARIS MET. GM 05               | 900ml             | BP ROXO ROSSETI PER. GM 96              | 900ml             |
| BP PRATA REFLEX II MET. VW 01/20          | 900ml             | BP SATIN SILVER MET. HONDA 01/16        | 900ml             |
| BP PRATA REFLEX MET. VW 01/20             | 900ml             | BP SHIMMERING SILVER MET. HYUNDAI 11/16 | 900ml             |
| BP PRATA RIVIERA MET. FORD 05             | 900ml             | BP SHORELINE BEIGE MET. HONDA 99/13     | 900ml             |
| BP PRATA RODAS MET. ESP.                  | 900ml             | BP SILVER MET. TOYOTA 96/17             | 900ml             |
| BP PRATA RODIN MET. GM 95                 | 900ml             | BP SUPER WHITE LISA TOYOTA 99/19        | 900ml             |
| BP PRATA SAND MET. HYUNDAI 15             | 900ml             | BP VERDE AMAZON PER. FIAT 00            | 900ml             |
| BP PRATA SARGAS MET. VW 10/16             | 900ml             | BP VERDE BALI PER. VW 97                | 900ml             |
| BP PRATA SIRIUS MET. VW 09/12             | 900ml             | BP VERDE BORNEO PER. VW 98              | 900ml             |
| BP PRATA SOUL MET. TOYOTA 12/16           | 900ml             | BP VERDE EMERALD PER. FIAT 99/07        | 900ml             |
| BP PRATA SUPERNOVA III TOYOTA 2003/2018   | 900ml             | BP VERDE ESQUADRA MET. GM 99            | 900ml             |
| BP PRATA SWITCHBLADE MET. GM 11/18        | 900ml             | BP VERDE GUARUJÁ MET. FIAT 90           | 900ml             |
| BP PRATA TECNO MET. MITSUBISHI 08/15      | 900ml             | BP VERDE HERA MET. GM 09/12             | 900ml             |
| BP PRATA TUNGSTÊNIO II MET. VW 09/20      | 900ml             | BP VERDE LAGOON MET. FIAT 05/13         | 900ml             |
| BP PRETO BRISTOL PER. FORD 09/16          | 900ml             | BP VERDE LIGHT MET. VW 96               | 900ml             |
| BP PRETO CARBON PER. JEEP/ FIAT 16/21     | 900ml             | BP VERDE MANAUS MET. FIAT 96            | 900ml             |
| BP PRETO CRISTAL PER. HONDA 09/16         | 900ml             | BP VERDE NAUTICO MET. GM 01             | 900ml             |
| BP PRETO EBONY LISA FORD 98               | 900ml             | BP VERDE NICE PER. VW 96                | 900ml             |
| BP PRETO ECLYPSE MET. TOYOTA 09/17        | 900ml             | BP VERDE REGATA PER. GM 99              | 900ml             |
| BP PRETO ETNA LISA FIAT 93                | 900ml             | BP VERDE SIERRA MET. FIAT 97            | 900ml             |
| BP PRETO GALES PER. FORD 07/20            | 900ml             | BP VERDE TAITI MET. VW 94               | 900ml             |
| BP PRETO GLOBAL LISA GM 10/16             | 900ml             | BP VERDE TURMALINA MET FIAT 94          | 900ml             |
| BP PRETO LISZT LISA GM 94                 | 900ml             | BP VERDE WEST II PER. GM 97             | 900ml             |
| BP PRETO NINJA II LISA VW 95              | 900ml             | BP VERDE WEST PER. GM 97                | 900ml             |
| BP PRETO NINJA LISA VW 95                 | 900ml             | BP VERMELHO ALPINE LISA FIAT 96/18      | 900ml             |
| BP PRETO NOTHURA PER. GM 08/10            | 900ml             |                                         |                   |
| BP PRETO ONIX LISA HYUNDAI 12/16          | 900ml             |                                         |                   |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                       | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO                       | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| BP VERMELHO ARPOADOR LISA<br>FORD 07/20   | 900ml             | BP VERMELHO LYRA LISA GM 04/11            | 900ml             |
| BP VERMELHO BARCELONA PER.<br>FORD 93     | 900ml             | BP VERMELHO MADRI LISA FIAT<br>96         | 900ml             |
| BP VERMELHO BARI LISA FORD 00             | 900ml             | BP VERMELHO MODENA LISA FIAT<br>05/16     | 900ml             |
| BP VERMELHO BARROCO PER.<br>FIAT 01/09    | 900ml             | BP VERMELHO MONTECARLO<br>LISA FIAT 19/23 | 900ml             |
| BP VERMELHO BETA LISA GM 00               | 900ml             | BP VERMELHO MONTE REY PER.<br>VW 98       | 900ml             |
| BP VERMELHO BORDEAUX PER.<br>VW 94        | 900ml             | BP VERMELHO OPULENCE PER.<br>FIAT 10/16   | 900ml             |
| BP VERMELHO BRETON PER. GM 97             | 900ml             | BP VERMELHO PARIS PER. FORD 97            | 900ml             |
| BP VERMELHO CARMIN MET. GM<br>2016/2022   | 900ml             | BP VERMELHO PEPPER LISA GM 11/16          | 900ml             |
| BP VERMELHO CHARDON PER.<br>GM 07/12      | 900ml             | BP VERMELHO PEROLIZADO FIAT 88            | 900ml             |
| BP VERMELHO COLORADO PER.<br>VW 91        | 900ml             | BP VERMELHO REAL PER. VW 96               | 900ml             |
| BP VERMELHO CORDOBA PER.<br>FIAT 96       | 900ml             | BP VERMELHO SCHUMANN PER.<br>GM 94        | 900ml             |
| BP VERMELHO FENIX II MET. VW 89           | 900ml             | BP VERMELHO TORNADO LISA<br>VW 84/20      | 900ml             |
| BP VERMELHO FIRENZE PER. FIAT 01          | 900ml             | BP VERMELHO TROPIC LISA<br>HYUNDAI 13/16  | 900ml             |
| BP VERMELHO FLASH II LISA VW<br>02/16     | 900ml             | BP VERMELHO VITÓRIA LISA VW 98            | 900ml             |
| BP VERMELHO FLASH IV LISA VW<br>08/16     | 900ml             | BP VERMELHO VIVO LISA<br>RENAULT 99/16    | 900ml             |
| BP VERMELHO FLASH LISA VW<br>97/16        | 900ml             | BP VERMONT GREEN PER. HONDA<br>97         | 900ml             |
| BP VERMELHO FOGO MET.<br>RENAULT 00       | 900ml             | BP VERT AMAZONIE MET.<br>RENAULT 11/18    | 900ml             |
| BP VERMELHO GOYA PER. GM 95               | 900ml             | BP WARN SILVER MET. HYUNDAI<br>97/12      | 900ml             |
| BP VERMELHO LUCIFER PER.<br>PEUGEOT 01/14 | 900ml             |                                           |                   |
| BP VERMELHO LYRA II LISA GM 04/11         | 900ml             |                                           |                   |

**SKYDUR® BASE POLIÉSTER**  
TINTA PRONTA / TINTA LISTA

# SKYDUR® POLIÉSTER



Desenvolvidos para proporcionar um acabamento automotivo de alta qualidade, a linha SKYDUR® Poliéster conta com vernizes de alto brilho, secagem rápida e excelente alastramento.

*Desarrollada para brindar un acabado automotriz de alta calidad, la línea de poliéster SKYDUR® cuenta con barnices de alto brillo, secado rápido y excelente dispersión.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO           | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                            | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verniz / Barniz<br>PU 9.800   | Catálise 5:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br><i>Catálisis 5:1<br/>Dilución: Listo para uso</i> | 750ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente que apresenta alta proteção às intempéries, acabamento com excelente brilho e secagem ultrarrápida.<br><i>Barniz poliuretano acrílico de dos componentes que ofrece una alta protección contra la intemperie, un excelente acabado brillante y un secado ultrarrápido.</i>                                                                                                   |
| Endurecedor 098               |                                                                                                    | 150ml             | Indicado para secagem do Verniz 9.800.<br><i>Indicado para secado Barniz 9.800.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verniz / Barniz<br>PU 5.000   | Catálise 5:1<br>Diluição: Pronto para uso<br><br><i>Catálisis 5:1<br/>Dilución: Listo para uso</i> | 750ml             | Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente que apresenta alta proteção às intempéries, acabamento com excelente brilho e secagem ultrarrápida.<br><i>Barniz poliuretano acrílico de dos componentes que ofrece una alta protección contra la intemperie, un excelente acabado brillante y un secado ultrarrápido.</i>                                                                                                   |
| Endurecedor 050               |                                                                                                    | 150ml             | Indicado para secagem do Verniz 5.000.<br><i>Indicado para secado Barniz 5.000.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verniz / Barniz<br>Rápido 940 | Pronto para uso<br><br><i>Listo para uso</i>                                                       | 900ml             | Verniz de fácil aplicação, utilizado para complementar o sistema dupla camada. Sua característica principal é apresentar uma secagem ultrarrápida. O acabamento é de fácil polimento e um bom brilho.<br><i>Barniz de fácil aplicación, utilizado para complementar el sistema de doble capa. Su principal característica es presentar un secado ultrarrápido. El acabado es fácil de pulir y tiene un buen brillo.</i> |

LINHA SKYDUR®

---

# POLIURETANO



PRATICIDADE PARA O SEU DIA A DIA

# SKYDUR® ESMALTE POLIURETANO

TINTA PRONTA / TINTA LISTA



Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui fácil aplicação, secagem rápida, ótimo alastramento, alto brilho, boa cobertura e excelente resistência a intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

*Indicado para retoques y repintados en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene fácil aplicación, secado rápido, gran dispersión, alto brillo, buena cobertura y excelente resistencia a la intemperie. Reproduce una gran variedad de colores originales de fábrica.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                | VOLUME<br>VOLUMEN    | PRODUTO<br>PRODUCTO               | VOLUME<br>VOLUMEN |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PU AMARELO 1340 MBB 79             | 675ml                | PU BRANCO SPRINTER 9147 II MBB 97 | 675ml             |
| PU AMARELO IMPERIAL VW 75          | 675ml                | PU BRANCO STAR II VW 89           | 675ml             |
| PU AMARELO JAVA II VW 77           | 675ml                | PU BRANCO SUMMIT IV GM 11/20      | 675ml             |
| PU AMARELO JAVA VW 77              | 675ml                | PU CINZA URANO VW 01              | 675ml             |
| PU AMARELO OURO 1900 MBB 76        | 675ml                | PU LARANJA SCANIA 81              | 675ml             |
| PU AZUL 5497 MBB 97                | 675ml                | PU PRETO CADILLAC                 | 675ml<br>2,7L     |
| PU AZUL 5500 MBB                   | 675ml                | PU PRETO EBONY FORD 98            | 675ml             |
| PU AZUL 5938 MBB 05                | 675ml                | PU PRETO FOSCO ESPECIAL           | 675ml<br>2,7L     |
| PU AZUL BALTICO VW 77              | 675ml                | PU PRETO GLOBAL GM 10/16          | 675ml             |
| PU AZUL BÚZIOS FIAT 01             | 675ml                | PU PRETO LISZT GM 94              | 675ml             |
| PU BRANCO 9004 MBB 91              | 675ml                | PU PRETO NINJA VW 95              | 675ml             |
| PU BRANCO ARTICO III FORD 98       | 675ml                | PU PRETO VULCANO FIAT 99/00       | 675ml             |
| PU BRANCO BANCHISA VI FIAT 96/20   | 675ml<br>2,7L        | PU VERMELHO 3330 MBB 00           | 675ml             |
| PU BRANCO CRISTAL II VW 99         | 675ml                | PU VERMELHO 3530 MBB 05           | 675ml             |
| PU BRANCO DIAMANTE FORD 83         | 675ml                | PU VERMELHO ALPINE FIAT 96        | 675ml             |
| PU BRANCO FOSCO ESP.               | 675ml<br>2,7L        | PU VERMELHO BONANZA GM 80         | 675ml             |
| PU BRANCO GEADA VW 95              | 675ml<br>2,7L        | PU VERMELHO FERRARI FIAT 78       | 675ml             |
| PU BRANCO GLACIAL II VW 04/10      | 675ml                | PU VERMELHO FLASH II VW 02        | 675ml             |
| PU BRANCO GLACIAL VW 04            | 675ml                | PU VERMELHO FLASH VW 97           | 675ml             |
| PU BRANCO GLACIER II RENAULT 90/20 | 675ml                | PU VERMELHO FOGO SCANIA 99        | 675ml             |
| PU BRANCO INVERNO 1103 II VOLVO 00 | 675ml                | PU VERMELHO LYRA GM04             | 675ml             |
| PU BRANCO MAHLER II GM 97          | 675ml<br>2,7L        | PU VERMELHO MADRI FIAT 96         | 675ml             |
| PU BRANCO NCS 1000 SCANIA 92       | 675ml                | PU VERMELHO MONTE CARLO FIAT 90   | 675ml             |
| PU BRANCO POLAR HYUNDAI 12/19      | 675ml                | PU VERMELHO RADIANTE VW 91        | 675ml             |
| PU BRANCO PURO                     | 675ml<br>2,7L<br>18L | PU VERMELHO ROYAL VW 84           | 675ml             |
| PU BRANCO REAL FIAT 88             | 675ml                | PU VERMELHO SPORT II VW 93        | 675ml             |
|                                    |                      | PU VERMELHO TORNADO VW 84/20      | 675ml             |
|                                    |                      | PU VERMELHO VITÓRIA VW 98         | 675ml             |

| PRODUTO<br>PRODUCTO              | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                             | VOLUME<br>VOLUMEN       | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurecedor Rápido 350           | -                                                                   | 225ml                   | Indicado para promover a cura e secagem do Esmalte Poliuretano Tinta Pronta e Esmalte Poliuretano Skymix e Skymix Diluído, acelerando a secagem e mantendo as características do produto. A utilização deste Endurecedor pode reduzir o tempo de secagem entre 20 a 50% em relação a utilização do Endurecedor normal, quando aplicado em temperatura ambiente de até 25 °C.<br><i>Indicado para favorecer el curado y secado de Esmalte Poliuretano Tinta lista, Esmalte Poliuretano Skymix y Skymix Diluido, acelerando el secado y manteniendo las características del producto. El uso de este Endurecedor puede reducir el tiempo de secado entre un 20 a 50% en relación al uso del Endurecedor normal, cuando se aplica a temperatura ambiente hasta 25 °C.</i> |
| Endurecedor 300                  | -                                                                   | 225ml<br>450ml<br>900ml | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKYMIX Diluído e PU Tinta Pronta.<br><i>Indicado para secado Esmalte Poliuretano SKYMIX Diluido y PU Tinta Lista.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Endurecedor 310 Alta Temperatura | -                                                                   | 225ml<br>450ml<br>900ml | Indicado para secagem do Esmalte Poliuretano SKYMIX Diluído e PU Tinta Pronta em temperaturas superior a 30°C.<br><i>Indicado para secado Esmalte Poliuretano SKYMIX Diluido y PU Tinta Lista en temperaturas superior a 30°C.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primer PU SK800                  | Catálise 8:1<br>Diluição: 25%<br><br>Catálisis 8:1<br>Dilución: 25% | 800ml                   | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta bom grau de enchimento, boa aderência, dureza e um acabamento de fácil lixamento.<br><i>Primer poliuretano de dos componentes indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un buen relleno, buena adherencia, dureza y fácil lijado.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Endurecedor SK080                |                                                                     | 100ml                   | Indicado para secagem do Primer PU SK800.<br><i>Indicado para secado do Primer PU SK800.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

SKYDUR® POLIURETANO

LINHA SKYLUX<sup>®</sup>

---

# ESMALTE SINTÉTICO E LACA NITRO



SECAGEM RÁPIDA E ALTO BRILHO



Indicado para pintura, repintura e retoques em peças metálicas em geral. Possui secagem rápida, alto brilho, ótimo alastramento.

Indicado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene secado rápido y alto brillo. Se utiliza en retoques y acabados en general, reproduciendo una gran variedad de colores originales de fábrica.

**CONCENTRADO: DILUIÇÃO - 20% REDUTOR TH740**  
**CONCENTRADO: DILUCIÓN - 20% REDUCTOR TH740**

**CATÁLISADO: CATÁLISE 6:1 | DILUIÇÃO 5-10% REDUTOR TH740**  
**CATALISADO: CATÁLISIS 6:1 | DILUCIÓN 5-10% REDUCTOR TH740**

| PRODUTO<br>PRODUCTO              | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO               | VOLUME<br>VOLUMEN |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ES ALUMÍNIO OPALESCENTE P/ RODAS | 900ml<br>3,6L     | ES BRANCO GEADA VW 95             | 900ml<br>3,6L     |
| ES AMARELO 1700 MBB              | 900ml             | ES BRANCO MAHLER GM 94            | 900ml             |
| ES AMARELO CATERPILLAR 77        | 900ml             | ES BRANCO PAINA ANTIGO VW 81/84   | 900ml             |
| ES AMARELO CATERPILLAR 80        | 900ml<br>3,6L     | ES BRANCO PURO                    | 900ml<br>3,6L     |
| ES AMARELO CORREIO               | 900ml             | ES BRANCO SPRINTER 9147 MBB 97    | 900ml             |
| ES AMARELO IMPERIAL VW 75        | 900ml             | ES BRANCO STAR II VW 89           | 900ml             |
| ES AMARELO OURO 1900 MBB 76      | 900ml             | ES CINZA ALEUTA VW 81             | 900ml             |
| ES AMARELO OURO MET.             | 900ml<br>3,6L     | ES CINZA CARRARA VW 81            | 900ml             |
| ES AZUL 5497 MBB 97              | 900ml<br>3,6L     | ES CINZA CHASSIS SCANIA 78        | 900ml<br>3,6L     |
| ES AZUL 5500 MBB                 | 900ml             | ES CINZA CHASSIS VOLVO 10         | 900ml<br>3,6L     |
| ES AZUL 5938 MBB 05              | 3,6L              | ES CINZA GRAFITE MET.             | 900ml<br>3,6L     |
| ES AZUL ARARA VW 73              | 900ml             | ES CINZA SUB-GRAY FOSCO SCANIA 99 | 900ml<br>3,6L     |
| ES AZUL CAIÇARA VW 74            | 900ml             | ES LARANJA BOREAL GM 78           | 900ml<br>3,6L     |
| ES AZUL FIRENZE VW 76            | 900ml             | ES LARANJA SCANIA 81              | 900ml             |
| ES AZUL NOTURNO VW 80            | 900ml             | ES MARROM AVELA MET.              | 3,6L              |
| ES AZUL SAFIRA VW 74             | 900ml             | ES MARROM BRONZE                  | 900ml<br>3,6L     |
| ES BEGE ARENA VW 93              | 900ml             | ES MARROM CONHAQUE FORD 75        | 900ml             |
| ES BEGE MEDITERRANEO BRASTEMP    | 900ml             | ES OURO ANTIGO MET.               | 900ml<br>3,6L     |
| ES BEGE TRIGO VW 81              | 900ml             | ES OURO SAVOIA MET.               | 900ml<br>3,6L     |
| ES BRANCO 9004 MBB 91            | 900ml             | ES PRETO                          | 900ml             |
| ES BRANCO 9070 MBB               | 3,6L              | ES PRETO CADILLAC                 | 900ml<br>3,6L     |
| ES BRANCO ACABAMENTO             | 900ml<br>3,6L     | ES PRETO FOSCO                    | 900ml<br>3,6L     |
| ES BRANCO BRASTEMP               | 900ml             |                                   |                   |
| ES BRANCO DIAMANTE FORD 83       | 900ml             |                                   |                   |
| ES BRANCO GEADA II VW 99         | 900ml             |                                   |                   |

SKYLUX® ESMALTE SINTÉTICO  
TINTA PRONTA / TINTA LISTA

# SKYLUX® ESMALTE SINTÉTICO

TINTA PRONTA / TINTA LISTA

| PRODUTO<br>PRODUCTO           | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO             | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| ES PRETO SEMI FOSCO           | 900ml<br>3,6L     | ES VERMELHO FERRARA VW 81       | 900ml             |
| ES VERDE ATIBAIA FORD 78      | 900ml             | ES VERMELHO FERRARI FIAT 78     | 900ml             |
| ES VERDE BR PETROBRÁS         | 900ml             | ES VERMELHO II MASSEY FERGUSON  | 900ml             |
| ES VERDE BRILHANTE PARA MOTOR | 900ml             | ES VERMELHO MASSEY FERGUSON     | 900ml<br>3,6L     |
| ES VERDE INDAIA VW 78         | 900ml             | ES VERMELHO MONTE CARLO FIAT 90 | 900ml             |
| ES VERMELHO 3530 MBB 05       | 900ml<br>3,6L     | ES VERMELHO ROYAL VW 84         | 900ml<br>3,6L     |
| ES VERMELHO ALPINE FIAT 96/18 | 900ml             | ES VERMELHO SPORT II VW 93      | 900ml             |
| ES VERMELHO BONANZA GM 80     | 900ml             | ES VINHO CHASSIS SEMI FOSCO MBB | 900ml             |
| ES VERMELHO CHASSIS MBB       | 900ml<br>3,6L     |                                 |                   |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                   | DILUIÇÃO<br>DILUCIÓN | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurecedor 600                       | -                    | 150ml             | Indicado para secagem dos Esmaltes Sintéticos Tinta Pronta, SKYMIX, Agro Automotivo e Industrial Automotivo<br><i>Indicado para secado Esmaltes Sintéticos Tinta Lista, SKYMIX, Agro Automotivo y Industrial Automotivo.</i>                                                                                                              |
| Primer Cromato de Zinco Verde 025     | 5:1                  | 900ml<br>3,6L     | Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas para acabamento em Esmalte Sintético, com fácil aplicação, secagem rápida e elevada proteção anticorrosiva.<br><i>Primer indicado en la preparación de superficies ferrosas para acabado en Esmalte Sintético, de fácil aplicación, rápido secado y alta protección anticorrosiva.</i> |
| Primer Sintético 021 Branco 023 Cinza | 5:1                  | 900ml<br>3,6L     | Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas para acabamento em Esmalte Sintético, com fácil aplicação, secagem rápida e fácil lixamento.<br><i>Primer indicado en la preparación de superficies ferrosas para acabado en Esmalte Sintético, de fácil aplicación, rápido secado y fácil lijado.</i>                                 |
| Verniz / Barniz Sintético 999         | 5:1                  | 900ml             | Verniz Sintético é indicado para aplicação sobre madeira. Também é recomendado para aplicação em partes internas de veículos automotivos.<br><i>Barniz Sintético es indicado para aplicación sobre madera. También se recomienda su aplicación en partes interiores de vehículos automotores.</i>                                         |



Indicado para pintura, repintura e retoques em peças metálicas e madeira em geral. Possui secagem rápida, fácil polimento, alto brilho e excelente retenção de cor.

*Indicado para pintar, restaurar y retocar piezas de metal y madera en general. Tiene secado rápido, fácil pulido, alto brillo y excelente retención de color.*

**DILUIÇÃO: 50% THINNER TH750**  
**DILUCIÓN: 50% DILUYENTE TH750**

| PRODUTO<br>PRODUCTO       | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO         | VOLUME<br>VOLUMEN |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| LN ALUMINIO P/ RODAS      | 900ml<br>3,6L     | LN PRETO CADILLAC           | 900ml<br>3,6L     |
| LN AMARELO IMPERIAL VW 75 | 900ml             | LN PRETO FOSCO              | 900ml<br>3,6L     |
| LN AZUL ARARA VW 73       | 900ml             | LN PRETO SEMI FOSCO         | 900ml<br>3,6L     |
| LN BRANCO ACABAMENTO      | 3,6L              | LN VERDE FOSCO P/ MOTOR MBB | 900ml             |
| LN BRANCO FOSCO           | 900ml<br>3,6L     | LN VERMELHO BONANZA GM 80   | 900ml             |
| LN BRANCO GEADA VW 95     | 900ml             | LN VERMELHO FERRARA VW 81   | 900ml             |
| LN BRANCO PURO            | 900ml<br>3,6L     | LN VERMELHO ROYAL VW 84     | 900ml<br>3,6L     |
| LN GRAFITE P/ RODAS       | 900ml             |                             |                   |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                         | DILUIÇÃO<br>DILUCIÓN | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer Universal<br>200 Cinza<br>201 Branco | 1:1                  | 900ml<br>3,6L     | Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas (nuas, fosfatizadas e com massas). Apresenta bom grau de rendimento e enchimento.<br><i>Indicado en la preparación de superficies ferrosas (desnudas, fosfatadas y con masas). Tiene un buen grado de rendimiento y llenado.</i>                                               |
| Primer SKYFILL 250                          | 1:1                  | 900ml             | Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas (nuas, fosfatizadas e com massas). Apresenta excelente aderência, bom enchimento e boa lixabilidade.<br><i>Primer indicado en la preparación de superficies ferrosas (desnudas, fosfatados y con masas). Tiene una excelente adherencia, buen relleno y buena lijabilidad.</i> |

SKYLAC® LACA NITROCELULOSE  
LACA NITROCELULOSA

LINHA SKYLUX<sup>®</sup>

# AGRO E INDUSTRIAL



SECAGEM RÁPIDA E ALTO BRILHO



Indicado para retoques e repintura de tratores, implementos agrícolas, eletrodomésticos, máquinas e peças metálicas em geral. A sua característica principal é possuir secagem ultrarrápida e alto brilho.

*Indicado para retocar y repintar tractores, implementos agrícolas, electrodomésticos, maquinaria y piezas metálicas en general. Su característica principal es que tiene un secado ultra rápido y alto brillo.*

**CONCENTRADO: DILUIÇÃO 20% REDUTOR TH740**  
**CONCENTRADO: DILUCIÓN 20% REDUCTOR TH740**

**CATÁLISADO: CATÁLISE 6:1 | DILUIÇÃO 5-10% REDUTOR TH740**  
**CATALISADO: CATÁLISIS 6:1 | DILUCIÓN 5-10% REDUCTOR TH740**

| PRODUTO<br>PRODUCTO               | VOLUME<br>VOLUMEN | PRODUTO<br>PRODUCTO               | VOLUME<br>VOLUMEN |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| AGRO IND ALUMÍNIO OPALE. P/ RODAS | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND CINZA GRAFITE MET.       | 900ml             |
| AGRO IND AMARELO CATERPILLAR 77   | 3,6L              | AGRO IND CINZA MASSEY FERG.       | 900ml             |
| AGRO IND AMARELO CATERPILLAR 80   | 3,6L              | AGRO IND GRAFITE ESC P/RODAS MET. | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AMARELO MASSEY FER.      | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND LARANJA SCANIA 81        | 3,6L              |
| AGRO IND AMARELO OURO 1900 MBB76  | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND MARROM BRONZE            | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AMARELO OURO MET.        | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND OURO ANTIGO MET.         | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AMARELO VALMET 82        | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND OURO SAVOIA MET.         | 900ml             |
| AGRO IND AZUL 5500 MBB            | 3,6L              | AGRO IND PRETO                    | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AZUL DEL REY             | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND PRETO CADILLAC           | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AZUL FRANÇA              | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND PRETO FOSCO              | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND AZUL TRATOR FORD         | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND PRETO SEMI FOSCO         | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND BRANCO ACABAMENTO        | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND VERDE JOHN DEERE         | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND BRANCO BRASTEMP          | 900ml             | AGRO IND VERDE MAQUINA RAL 6011   | 3,6L              |
| AGRO IND BRANCO GEADA VW 95       | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND VERMELHO CHASSIS MBB     | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND BRANCO PURO              | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND VERMELHO MASSEY FER.     | 900ml<br>3,6L     |
| AGRO IND CINZA CHASSIS SCANIA 78  | 900ml<br>3,6L     | AGRO IND VINHO CHASSIS S/FOS MBB  | 900ml<br>3,6L     |

SKYLUX® AGRO AUTOMOTIVO



Indicado para retoques e repintura de tratores, implementos agrícolas, máquinas, carrocerias e peças metálicas em geral.

*Indicado para retocar y repintar tractores, implementos agrícolas, maquinaria, carrocerías y partes metálicas en general.*

**CONCENTRADO: DILUIÇÃO - 20% REDUTOR TH740**  
**CONCENTRADO: DILUCIÓN - 20% REDUCTOR TH740**

**CATÁLISADO: CATÁLISE 6:1 | DILUIÇÃO 5-10% REDUTOR TH740**  
**CATALISADO: CATÁLISIS 6:1 | DILUCIÓN 5-10% REDUCTOR TH740**

| PRODUTO<br>PRODUCTO                    | VOLUME<br>VOLUMEN    | PRODUTO<br>PRODUCTO                   | VOLUME<br>VOLUMEN    |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| IND SINT ALUMÍNIO OPALESCENTE P/ RODAS | 900ml<br>3,6L        | IND SINT CINZA N 3,5 MUNSELL          | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AMARELO CATERPILLAR 81        | 900ml<br>3,6L        | IND SINT CINZA N 5 MUNSELL            | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AMARELO OURO 1900 MBB76       | 900ml<br>3,6L        | IND SINT CINZA N 6,5 MUNSELL          | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12MUN  | 900ml<br>3,6L        | IND SINT CINZA SUB-GRAY SCANIA 99/15  | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AZUL 5497 MBB 97              | 900ml<br>3,6L        | IND SINT PRETO BRILHANTE              | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AZUL 5500 MBB                 | 900ml<br>3,6L        | IND SINT PRETO CADILLAC               | 900ml<br>3,6L<br>18L |
| IND SINT AZUL ARARA VW 73              | 900ml<br>3,6L        | IND SINT PRETO CHASSIS SEMI FOSCO     | 900ml<br>3,6L<br>18L |
| IND SINT AZUL CAIÇARA VW 74            | 900ml<br>3,6L        | IND SINT PRETO FOSCO                  | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AZUL DEL REY                  | 900ml<br>3,6L        | IND SINT VERDE SEGURANÇA 10 GY6/6 MUN | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AZUL FRANÇA                   | 900ml<br>3,6L        | IND SINT VERMELHO BONANZA GM 80       | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT AZUL SEGURANÇA 2,5 PB4/10MUN  | 900ml<br>3,6L        | IND SINT VERMELHO CHASSIS MBB         | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT BRANCO ACABAMENTO             | 900ml<br>3,6L        | IND SINT VERMELHO MASSEY FERGUSON     | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT BRANCO GEADA VW 95            | 900ml<br>3,6L        | IND SINT VERMELHO ROYAL VW 84         | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT BRANCO PURO                   | 900ml<br>3,6L<br>18L | IND SINT VERMELHO SEGURANÇA 5R4/14MUN | 900ml<br>3,6L        |
| IND SINT CINZA CHASSIS SCANIA 78       | 900ml<br>3,6L        |                                       |                      |

LINHA

---

# SKYPRIMER®



A LINHA DE **PRIMERS** QUE FALTAVA NA SUA OFICINA

# SKYPRIMER®



A SKYLACK® apresenta a linha SKYPRIMER®, com primers de alta qualidade e tecnologia de ponta.

SKYLACK® presenta La línea SKYPRIMER®, con primers de alta calidad y tecnología de punta.

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                               | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                   | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKYPRIMER® PU<br>SKY81 - Cinza<br>SKY82 - Branco<br>SKY83 - Preto | Catálise 8:1<br>Diluição: 25%<br><br>Catálisis 8:1<br>Dilución: 25%       | 800ml             | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta bom grau de enchimento, boa aderência, dureza e um acabamento de fácil lixamento.<br><br><i>Primer poliuretano de dos componentes indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un buen grado de relleno, buena adherencia, dureza y un acabado de fácil lijado.</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Endurecedor END81                                                 |                                                                           | 100ml             | Indicado para secagem do Primer SKY81.<br><br><i>Indicado para secado Primer SKY81</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SKYPRIMER® PU<br>SKY71 - Cinza                                    | Catálise 7:1<br>Diluição: 10-30%<br><br>Catálisis 7:1<br>Dilución: 10-30% | 785ml<br>3,6L     | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Pode ser usado como primer de acabamento e primer de enchimento, pois o mesmo melhora a correção de pequenos defeitos. Apresenta um bom rendimento, ótima aderência, excelente lixamento, ótima secagem e fácil aplicação.<br><br><i>Primer poliuretano de dos componentes, indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Se puede utilizar como primer de acabado e primer relleno, ya que mejora la corrección de pequeños defectos. Presenta buen rendimiento, excelente adherencia, excelente lijado, excelente secado y fácil aplicación.</i> |
| Endurecedor END71                                                 |                                                                           | 115ml<br>510ml    | Indicado para secagem do Primer SKY71.<br><br><i>Indicado para secado Primer SKY71.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PRODUTO<br>PRODUCTO            | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                             | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKYPRIMER® PU<br>SKY51 – Cinza | Catálise 5:1<br>Diluição: 20%<br><br>Catálisis 5:1<br>Dilución: 20% | 750ml             | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta um bom rendimento, bom grau de enchimento e com isso melhora a correção de pequenos defeitos. Apresenta boa aderência e um acabamento de fácil lixamento.<br><i>Primer poliuretano de dos componentes, indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un buen rendimiento, un buen grado de relleno y con ello mejora la corrección de pequeños defectos. Tiene buena adherencia y un acabado fácil de lijar.</i>                       |
| Endurecedor END51              |                                                                     | 150ml             | Indicado para secagem do Primer SKY51.<br><i>Indicado para secado Primer SKY51</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SKYPRIMER® PU<br>SKY41 - Cinza | Catálise 4:1<br>Diluição: 20%<br><br>Catálisis 4:1<br>Dilución: 20% | 600ml<br>3,6L     | Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta um bom rendimento, um excelente grau de enchimento, e com isso melhora a correção de pequenos defeitos. Apresenta boa aderência e um acabamento de fácil lixamento.<br><i>Primer poliuretano de dos componentes indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Presenta un buen rendimiento, un excelente grado de llenado, y por lo tanto mejora la corrección de pequeños defectos. Tiene buena adherencia y un acabado fácil de lijar.</i> |
| Endurecedor END41              |                                                                     | 150ml<br>900ml    | Indicado para secagem do Primer SKY41.<br><i>Indicado para secado Primer SKY41.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SKYPRIMER®**

LINHA

---

# SKYFROTA®



O MELHOR **CUSTO-BENEFÍCIO** PARA SUA FROTA!



A Linha SKYFROTA® conta com um sistema tintométrico composto por 16 bases, 3 clears, 1 endurecedor e 3 thinners. Possui ótimo custo-benefício, com ele é possível obter uma ampla variedade de cores em três sistemas diferentes: Poliuretano, Esmalte Sintético e Laca Nitrocelulose.

La Línea SKYFROTA® tiene un sistema tintométrico compuesto por 16 bases, 3 resinas, 1 endurecedor y 3 diluyentes. Tiene una gran relación costo-beneficio, con él es posible obtener una amplia variedad de colores en tres diferentes sistemas: Poliuretano, Esmalte Sintético y Laca Nitrocelulosa.

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                         | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                  | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmalte Poliuretano SKYFROTA®                               | Catálise 3:1<br>Diluição 10-20%<br><br>Catálisis 3:1<br>Dilución: 10-20% | -                 | Esmalte Poliuretano bicomponente, indicado para retoques e repintura de carrocerias de ônibus e caminhão, máquinas, implementos agrícolas e peças metálicas em geral. Possui secagem rápida, alto brilho, boa cobertura e ótimo alastramento.<br><i>Esmalte de Poliuretano de dos componentes, indicado para retocar y repintar carrocerías de autobuses y camiones, maquinarias, implementos agrícolas y piezas metálicas en general. Tiene secado rápido, alto brillo, buena cubrición y gran dispersión.</i> |
| Endurecedor SF901                                           |                                                                          | 900ml             | Indicado para promover a cura e secagem do Esmalte Poliuretano Skyfrota.<br><i>Indicado para promover la curación y secado de esmalte de poliuretano Skyfrota.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thinner / Diluyente SF902                                   |                                                                          | 900ml<br>18L      | Indicado para diluição de Esmalte Poliuretano Skyfrota, proporcionando secagem, nivelamento e brilho adequados.<br><i>Indicado para la dilución de Esmalte poliuretano Skyfrota, proporcionando secado, nivelación y brillo adecuados.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Esmalte Sintético SKYFROTA®                                 | 5:1                                                                      | -                 | Indicado para retoques e repintura de carrocerias de ônibus, caminhões, máquinas, implementos agrícolas e peças metálicas em geral.<br><i>Indicado para retocar y repintar carrocerías de autobuses y camiones, máquinas, implementos agrícolas y piezas metálicas en general.</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| Redutor / Reductor para SKYFROTA® Sintético SF904           |                                                                          | 900ml<br>18L      | Indicado para diluição de Esmalte Sintético Skyfrota, proporcionando secagem, nivelamento e brilho adequados.<br><i>Indicado para la dilución de Esmalte Sintético Skyfrota, proporcionando secado, nivelación y brillo adecuados.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laca Nitrocelulose / Laca Nitrocelulosa SKYFROTA®           | 1:1                                                                      | -                 | Indicada para retoques e repintura de carrocerias de ônibus, caminhões, máquinas, implementos agrícolas e peças metálicas em geral.<br><i>Indicado para retocar y repintar carrocerías de autobuses y camiones, máquinas, implementos agrícolas y piezas metálicas en general.</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| Thinner / Diluyente para Laca Nitrocelulose SKYFROTA® SF905 |                                                                          | 900ml<br>18L      | Indicado para diluição de Laca Nitrocelulose Skyfrota, proporcionando secagem, nivelamento e brilho adequados.<br><i>Indicado para la dilución de Laca Nitrocelulosa Skyfrota, proporcionando secado, nivelación y brillo adecuados.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SKYFROTA®

# MASSAS E COMPLEMENTOS



PREPARAÇÃO CORRETA É COM SKYLACK®



A Skylack® desenvolve produtos de alta qualidade, oferecendo ao mercado um portfólio completo para a sua oficina. Disponibilizamos seladoras, kit para reparo plástico, massa para pequenas correções, primers, massa poliéster, entre outros produtos, todos desenvolvidos para o sucesso do seu reparo.

Skylack® desarrolla productos de alta calidad, ofreciendo al mercado un portafolio completo para su taller. Ofrecemos selladores, kit de reparación de plásticos, masilla para pequeñas correcciones, primers, masilla de poliéster, entre otros productos, todos desarrollados para el éxito de su reparación.

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                                   | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                                                                                                                                                                              | VOLUME<br>VOLUMEN                                                   | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kit para Reparo Plástico<br>KR5                                                       | Catálise 1:1<br>Catálisis 1:1                                                                                                                                                                                                                        | 1 Bsnaga de Resina 145g.<br><br>1 Bsnaga de Endurecedor 145g.       | Indicado no reparo de Parachoques, paralamas e quaisquer outras peças feitas em plásticos (Poliuretano e ABS) e fibra de vidro.<br><br><i>Indicado para la reparación de parachoques, guardabarros y cualquier otra pieza de plástico (Poliuretano y ABS) y fibra de vidrio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KIT Massa / Masilla<br>Poliéster K7                                                   | Para 100 partes em peso da Massa Poliéster, adicionar 2 a 3 partes em peso do Catalisador para Massa Poliéster<br><br><i>Para 100 partes em peso de la Masilla Poliéster, agregue de 2 a 3 partes em peso del catalizador para masilla poliéster</i> | Lata de 750g + bsnaga de 22,5g<br><br>Lata de 1,5kg + bsnaga de 45g | Massa Poliéster bicomponente, indicada para correção de defeitos e imperfeições de superfícies. Apresenta alto teor de sólidos, menor porosidade, excelente enchimento, fácil aplicação, secagem ultrarrápida e excelente lixamento. Possui boa aderência sobre aço, galvanizado, alumínio, fibra de vidro e plástico.<br><br><i>Masilla de poliéster de dos componentes, indicada para la corrección de defectos e imperfecciones de superficies. Tiene un alto contenido en sólidos, menor porosidad, excelente relleno, fácil aplicación, secado ultrarrápido y excelente lijado. Tiene buena adherencia sobre acero, galvanizado, aluminio, fibra de vidrio y plástico.</i> |
| KIT Massa / Masilla<br>Poliéster K5                                                   | Para 100 partes em peso da Massa Poliéster, adicionar 2 a 3 partes em peso do Catalisador para Massa Poliéster<br><br><i>Para 100 partes em peso de la Masilla Poliéster, agregue de 2 a 3 partes em peso del catalizador para masilla poliéster</i> | Lata de 750g + bsnaga de 22,5g                                      | Massa Poliéster bicomponente, indicada para correção de defeitos e imperfeições de superfícies. Apresenta bom enchimento, fácil aplicação, secagem rápida e excelente lixamento. Possui boa aderência sobre aço, galvanizado, alumínio e fibra de vidro.<br><br><i>Masilla de poliéster de dos componentes, indicada para la corrección de defectos e imperfecciones de superficies. Tiene un buen relleno, fácil aplicación, secado rápido y excelente lijado. Tiene buena adherencia sobre acero, galvanizado, aluminio, fibra de vidrio.</i>                                                                                                                                 |
| Massa para pequenas correções PC3<br><br><i>Masilla para pequeña correcciones PC3</i> | Pronto para uso<br><br><i>Listo para uso</i>                                                                                                                                                                                                         | 180g                                                                | Produto monocomponente indicado para correções rápidas, como pequenos riscos e imperfeições em superfície já pintadas com primer ou acabamento. Também pode ser usada na correção de pequenos defeitos de Massa Poliéster.<br><br><i>Producto monocomponente indicado para correcciones rápidas, como pequeños rasguños e imperfecciones en superficies ya pintadas con primer o acabado. También se puede utilizar para corregir pequeños defectos en la masilla de poliéster.</i>                                                                                                                                                                                             |

# MASSAS

# COMPLEMENTOS



A Skylack® desenvolve produtos de alta qualidade, oferecendo ao mercado um portfólio completo para a sua oficina. Disponibilizamos seladoras, kit para reparo plástico, massa para pequenas correções, primers, massa poliéster, entre outros produtos, todos desenvolvidos para o sucesso do seu reparo.

*Skylack® desarrolla productos de alta calidad, ofreciendo al mercado un portafolio completo para su taller. Ofrecemos selladores, kit de reparación de plásticos, masilla para pequeñas correcciones, primers, masilla de poliéster, entre otros productos, todos desarrollados para el éxito de su reparación.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle de lixamento 038<br><i>Control de lijado 038</i>          | 900ml             | Utilizado para visualizar área lixada e não lixada, ressaltando porosidades e imperfeições a serem eliminadas no lixamento.<br><i>Se usa para ver áreas lijadas y sin lijar, resaltando las porosidades e imperfecciones que se eliminarán al lijar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fosqueante Universal AF520                                         | 450ml<br>900ml    | Indicado para reduzir o nível de brilho da Tinta Pronta e Skymix nas linhas Esmalte Poliuretano, Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulose e Verniz PU 5.000 e 10.000.<br><i>Fosqueante Universal es indicado para reducir el nivel de brillo de Tinta Lista y Skymix en las líneas Esmalte Poliuretano, Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulosa y PU 5.000 y 10.000.</i>                                                                                                                                                            |
| Líquido de mascaramento 035<br><i>Líquido de Enmascar 035</i>      | 5L<br>20L         | Utilizado para formar uma película protetora, que protegerá a superfície contra névoas de tintas e complementos, durante o processo de pintura. Esta película é não aderente, e pode ser removida facilmente com a utilização de água. Produto pronto para uso.<br><i>utilizado para formar una película protectora, que protegerá la superficie contra la niebla de pinturas y complementos durante el proceso de pintura. Esta película es antiadherente y se puede quitar fácilmente con agua. Producto listo para uso.</i> |
| Seladora para plástico<br>620 - Cinza / Gris<br>630 – Transp.      | 450ml<br>900ml    | Produto monocomponente, indicado para promover adesão de primers e acabamentos sobre peças plásticas. Possui fácil aplicação, secagem rápida e excelente aderência.<br><i>El sellador para plástico es un producto de un componente, indicado para promover la adhesión de primers y acabados en piezas de plástico. Tiene fácil aplicación, secado rápido y excelente adhesión.</i>                                                                                                                                           |
| SKY Aderente 610                                                   | 450ml             | Produto monocomponente indicado para promover aderência em superfícies que contém tinta envelhecida e em bom estado. Recomendado para realização de alongamentos, auxiliando na orientação do alumínio e evitando manchamento nas cores prata.<br><i>Producto de un componente indicado para promover la adhesión en superficies que contienen pintura envejecida y en buenas condiciones. Recomendado para estirar, ayudar a orientar el aluminio y evitar manchas en colores plateados.</i>                                  |
| Solução desengraxante TH710<br><i>Solución desengrasante TH710</i> | 900ml<br>5L       | Utilizada para limpeza de superfícies antes da pintura, removendo sujeiras, substâncias oleosas, graxas, ceras, silicones e pó, que prejudicam a aderência e aspecto do acabamento.<br><i>Utilizado para limpiar superficies antes de pintar, eliminar la suciedad, las sustancias aceitosas, las grasas, las ceras, las siliconas y el polvo, lo que puede dañar la adhesión y la apariencia del acabado.</i>                                                                                                                 |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                      | CATÁLISE/DILUIÇÃO<br>CATÁLISIS-DILUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massa Rápida Cinza 290<br><i>Massa Rapida Gris 290</i>   | Pronto para uso<br><i>Listo para uso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900ml             | Massa monocomponente, a base de nitrocelulose, indicada para pequenos reparos automotivos, eliminando imperfeições da superfície. Possui alto enchimento, secagem rápida e fácil lixamento.<br><i>Masilla monocomponente a base de nitrocelulosa, adecuada para reparaciones menores de automóviles, eliminando imperfecciones superficiales. Tiene alto poder de relleno, secado rápido y fácil lijado.</i> |
| SKYEPOXI®<br>Primer para piso                            | Catálise 3:1<br>Diluição: Para aplicação a rolo e pincel: diluir de 20-30% em volume com Thinner TH720.<br>Para aplicação a pistola: diluir de 25-35% em volume com Thinner TH720.<br><i>Catálisis 3:1<br/>Dilución: Para aplicación con rodillo y brocha: diluir del 20 al 30% por volumen con Diluyente TH720.<br/>Para aplicación a pistola: diluir del 25 al 35% por volumen con Diluyente TH720.</i> | 2,7L              | Indicado para pintura de pisos e faixas com passagem de trafego leve, produto possui alto teor de sólidos, alta dureza, excelente poder enchimento e boa resistência a agentes químicos.<br><i>Indicado para pintar suelos y carriles con tránsito ligero, el producto tiene un alto contenido de sólidos, alta dureza, excelente poder cubritivo y buena resistencia a agentes químicos.</i>                |
| Endurecedor p/<br>SKYEPOXI®<br>Primer 0010               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900ml             | Indicado para promover a cura e secagem do SKYEPOXI® Primer para piso.<br><i>Indicado para promover la curación y secado de SKYEPOXI® Primer para piso.</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wash Primer Fosfatizante 550                             | Catálise 2:1<br><i>Catálisis 2:1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600ml             | Indicado para o preparo de superfícies metálicas. Promove adesão e proteção anticorrosiva no pré-tratamento de chapas de aço, alumínio, zinco, cobre, cromo, galvanizado.<br><i>Indicado para la preparación de superficies metálicas. Promueve la adherencia y protección anticorrosión en chapa, en el pretratamiento de acero, aluminio, zinc, cobre, cromo, chapas galvanizadas.</i>                     |
| Preto Fosco Vinílico 500<br><i>Negro Mate Vinilo 500</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas e não ferrosas. Apresenta excelente proteção anticorrosiva, fácil aplicação e lixamento.<br><i>Primer indicado para la preparación de superficies ferrosas y no ferrosas. Tiene una excelente protección contra la corrosión, fácil aplicación y lijado.</i>                                                                                              |
| Primer Fosfatizante Anti-Corrosivo Cinza 525             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Catalisador 555                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300ml             | Indicado para catálise dos produtos: Preto fosco Vinílico, Wash Primer e Primer Fosfatizante.<br><i>Indicado para catálisis de productos: Negro Mate Vinilo, Wash Primer y Primer Fosfatizante.</i>                                                                                                                                                                                                          |

# MASSAS E COMPLEMENTOS

# ADITIVOS E THINNERS



**SECAGEM E NIVELAMENTO  
ADEQUADOS NA SUA REPINTURA**



A Skylack® oferece em seu portfólio uma linha completa de Aditivos e Thinners. É de extrema importância que o consumidor utilize uma linha completa de produtos do mesmo fabricante, pois são quimicamente compatíveis. Além de garantir a qualidade do trabalho de repintura, evita o desperdício de produtos e o retrabalho, tornando a oficina mais eficiente e produtiva.

*Skylack® ofrece en su portafolio una línea completa de Aditivos y Diluyentes.*

*Es sumamente importante que el consumidor utilice una línea completa de productos del mismo fabricante, ya que son químicamente compatibles. Además de garantizar la calidad de los trabajos de repintado, evita desperdicios de productos y retrabajos, tornando el taller más eficiente y productivo.*

| PRODUTO<br>PRODUCTO                | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acelerador de secagem / secado 039 | 450ml             | Indicado para acelerar a secagem dos sistemas bicomponentes PU, e também manter a performance de secagem quando as condições estiverem adversas.<br><i>Indicado para acelerar el secado de los sistemas de PU de dos componentes, y también para mantener el performanse de secado cuando las condiciones son adversas.</i>              |
| Aditivo Anticratera 034            | 225ml             | Indicado para evitar o aparecimento de crateras na pintura. Pode ser utilizado em Primers, Tintas Poliuretanas e vernizes.<br><i>Indicado para evitar la aparición de cráteres en la pintura. Se puede utilizar en Primers, Tintas Poliuretanas y barnizes.</i>                                                                          |
| Aditivo Flexibilizante 060         | 450ml             | Indicado para aumentar a flexibilidade dos produtos na preparação e pintura de partes plásticas utilizados em carrocerias de autos.<br><i>Indicado para aumentar la flexibilidad de productos en la preparación y pintado de piezas plásticas utilizadas en carrocerías.</i>                                                             |
| Aditivo Texturizador 080           | 450ml             | Indicado para criar efeito Texturizador em cores diversas em Tinta Pronta e Skymix nas linhas Esmalte Poliuretano, Esmalte Sintético e Laca Nitrocelulose.<br><i>Indicado para crear efecto Texturizante en diferentes colores en tinta lista y Skymix en las líneas Esmalte de Poliuretano, Esmalte Sintético y Laca Nitrocelulosa.</i> |

# THINNERS

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                                                         | VOLUME<br>VOLUMEN  | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thinner TH700 para PU / Poliéster<br><i>Diluyente para PU / Poliéster TH700</i>                             | 900ml<br>5L<br>18L | Indicado para diluição de PU, SKYMIX BP, Primers PU e Vernizes PU. Aplicações onde a temperatura ambiente esteja entre 15°C e 30°C, proporcionando secagem e nivelamento adequados.<br><i>Indicado para diluir PU, SKYMIX BP, Primers PU y Barnices PU. Aplicaciones donde la temperatura ambiente se encuentre entre 15°C y 30°C, proporcionando un adecuado secado y nivelado.</i>                                                                                                                                                                                                                           |
| Thinner TH732 para PU / Poliéster<br>Para alta temperatura<br><i>Diluyente para alta temperatura TH732</i>  | 900ml<br>5L<br>18L | Indicado para diluição de PU, SKYMIX BP, Primers PU e Vernizes PU. Aplicações onde a temperatura ambiente esteja acima de 30°C, adequando a secagem e o alastramento dos produtos.<br><i>Indicado para diluir PU, SKYMIX BP, Primers PU y Barnices PU. Aplicaciones donde la temperatura ambiente sea superior a 30°C, adecuando el secado y estiramiento de los productos.</i>                                                                                                                                                                                                                                |
| Thinner TH735 para PU / Poliéster<br>Para baixa temperatura<br><i>Diluyente para baja temperatura TH735</i> | 900ml<br>5L<br>18L | Indicado para diluição de PU, SKYMIX BP, Primers PU e Vernizes PU. Aplicações onde a temperatura ambiente esteja abaixo de 15°C, adequando a secagem e o alastramento dos produtos.<br><i>Indicado para diluir PU, SKYMIX BP, Primers PU y Barnices PU. Aplicaciones donde la temperatura ambiente sea inferior a 15°C, adecuando el secado y dispersión de los productos</i>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thinner para retoque TH702<br><i>Diluyente para retoque TH702</i>                                           | 900ml              | Indicado para aplicação sobre Vernizes PU e Esmalte Poliuretano, diretamente sobre o retoque, disfarçando a área na qual ocorreu o conserto, impedindo a percepção da emenda do mesmo.<br><i>Indicado para su aplicación en barnices PU y esmalte poliuretano, directamente en el retoque, disimulando el área en la que se realizo la reparación, evitando la percepción de su modificación.</i>                                                                                                                                                                                                              |
| Redutor para sintético TH740<br><i>Reductor para sintético TH740</i>                                        | 900ml<br>5L<br>18L | Indicado para diluição de Esmalte Sintético - Tinta Pronta e Skymix ES, Esmalte Sintético Agro Automotivo, Esmalte Sintético Industrial Automotivo, Primer Sintético 021 e 023, Primer Cromato de Zinco Verde 025 e Verniz Sintético 999, proporcionando secagem, nivelamento e brilho adequados.<br><i>Indicado para la dilución de Esmalte Sintético -Tinta Lista y Skymix ES, Esmalte Agro Automotriz Sintético, Esmalte Industrial Automotriz Sintético, Primer Sintético 021 y 023, Primer Cromato de Zinc Verde 025 y Barniz Sintético 999, proporcionando un secado, nivelación y brillo adecuados.</i> |
| Thinner TH750<br><i>Diluyente TH750 para Laca Nitrocelulosa</i>                                             | 900ml<br>5L        | Indicado para diluição de Laca Nitrocelulose, Skymix LN, Primer Universal 200 e 201 e Primer Skyfill 250, proporcionando secagem, nivelando e brilho adequados.<br><i>Indicado para la dilución de Lacas Nitrocelulosa, Skymix LN, Primer Universal 200 y 201 y Primer Skyfill 250, proporcionando un adecuado secado, nivelación y brillo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |

# LINHA SKYFINISH®



O CUIDADO ESPECIAL QUE SEU CARRO MERECE!



A linha SKYFINISH® foi desenvolvida especialmente para o mercado de repintura automotiva. Essa tecnologia garante alto rendimento e remoção com muita facilidade de pequenos riscos de lixas proporcionando um brilho intenso e profundo.

La línea SKYFINISH® fue desarrollada especialmente para el mercado de repintado automotriz. Esta tecnología garantiza un alto rendimiento y una fácil eliminación de los pequeños arañazos de la lija, proporcionando un brillo intenso y profundo.

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                                             | VOLUME<br>VOLUMEN    | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Massa para Polir<br/>Branca N°02 MP04</p> <p>Masilla de Pulir<br/>Blanca N°02 MP04</p>       | <p>990g<br/>450g</p> | <p>Indicada para polimento final da repintura automotiva, realçando o brilho no acabamento, retirar pequenos riscos e arranhões, polimentos de pinturas manchadas e desgastadas pela exposição aos agentes atmosféricos, restaurando o aspecto original. Possui alto poder de abrasão, fácil aplicação e alto rendimento. Não risca, não empasta a boina.</p> <p><i>Indicada para el pulido final de repintado automotriz, potenciando el brillo en el acabado, quitando pequeños rayones y raspaduras, pulido de pintura manchada y desgastada por exposición a agentes atmosféricos, devolviendo el aspecto original. Tiene alto poder de abrasión, fácil aplicación y alto rendimiento. No raya, no atasque la boina.</i></p>                                                                                   |
| <p>Massa para Polir<br/>Base Água N°02 MP02</p> <p>Masilla de Pulir<br/>Base Água N°02 MP02</p> | <p>1kg</p>           | <p>Indicada para polimento final de repintura automotiva, realçando o brilho no acabamento, retirar pequenos riscos e arranhões, polimentos de pinturas manchadas e desgastadas pela exposição aos agentes atmosféricos, restaurando o aspecto original. Possui alto poder de abrasão, fácil aplicação e alto rendimento. Não risca, não empasta a boina e não mancha borrachas e partes plásticas.</p> <p><i>Indicada para el pulido final de repintado automotriz, potenciando el brillo en el acabado, quitando pequeños rayones y raspaduras, puliendo pinturas manchadas y desgastadas por exposición a agentes atmosféricos, devolviendo el aspecto original. Tiene alto poder de abrasión, fácil aplicación y alto rendimiento. No raya, no atasca la boina y no mancha gomas y piezas de plástico.</i></p> |
| <p>SKYFINISH® Polidor</p> <p>SKYFINISH® Pulidor</p>                                             | <p>500ml</p>         | <p>Indicado como o "PASSO 1" no processo de polimento. É um produto extra fino, à base de água, de fácil remoção, desenvolvido com a mais alta tecnologia que utiliza os modernos recursos da Nanotecnologia, que garantem alto rendimento e remoção de riscos e pintura calcinada. Indicado para todos os tipos de pintura. Não contém silicone.</p> <p><i>Indicado como "PASO 1" en el proceso de pulido, es un producto extrafino en base agua, de fácil remoción, desarrollado con la más alta tecnología que utiliza los modernos recursos de la Nanotecnología, lo que garantiza un buen desempeño y eliminación de arañazos y pintura quemada. Apto para todo tipo de pintura. No contiene silicona.</i></p>                                                                                                |

| PRODUTO<br>PRODUCTO                                                 | VOLUME<br>VOLUMEN | DESCRIÇÃO/INDICAÇÃO<br>DESCRIPCIÓN-RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKYFINISH® Lustrador<br><i>SKYFINISH® Lustrado</i>                  | 500ml             | Indicado como o "PASSO 2" no processo de polimento. É um produto à base de água, desenvolvido com a mais alta tecnologia que utiliza os modernos recursos da Nanotecnologia, que garantem a eliminação de pequenos riscos de lixa e hologramas. Indicado para todos os tipos de pintura. Não contém silicone.<br><i>Indicado como "PASO 2" en el proceso de pulido, es un producto a base de agua, desarrollado con la más alta tecnología que utiliza las modernas características de la Nanotecnología, que asegura la eliminación de pequeños arañazos de lijas y hologramas. Apto para todo tipo de pintura. No contiene silicona.</i> |
| SKYFINISH® Brilho<br><i>SKYFINISH® Brillo</i>                       | 500ml             | Indicado como "PASSO 3" no processo de polimento. É um produto desenvolvido com modernos recursos da Nanotecnologia, que garantem alto rendimento e proporciona uma perfeita finalização de polimento, com acabamento de brilho intenso e vivo. Indicado para todos os tipos de pintura. Não contém silicone.<br><i>Indicado como "PASO 3" en el proceso de pulido, es un producto desarrollado con modernas características de Nanotecnología, que garantiza un buen desempeño y proporciona un acabado de pulido perfecto, con un acabado brillante e intenso. Apto para todo tipo de pintura. No contiene silicona.</i>                 |
| SKYFINISH® Cera cristalizadora<br><i>SKYFINISH® Cera Protectora</i> | 100g              | Indicado para cristalização do polimento final, proporcionando um acabamento espelhado.<br><i>Indicado para cristalizar el esmalte final, proporcionando un acabado de espejo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# SKYFINISH®



Especializada em Repintura Automotiva



TECNOLOGIA  
**100% NACIONAL**

FIQUE POR DENTRO DAS  
NOSSAS NOVIDADES!



**SKYLACK\_TINTAS**