

## 1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA

**Nombre del producto:** TH704 – DILUYENTE P/ LIMPIEZA

**Código de línea de producto:** 150-TH704

**Fabricante:** SKYLACK TINTAS E VERNIZES LTDA

**Dirección:** Estrada do Jurumirim nº 570  
Salto – São Paulo  
CEP: 13324-180

**Teléfono:** (11) 4602-9090 / Fax: (11) 4602-9099

**E-mail:** [sac@skylack.com.br](mailto:sac@skylack.com.br)

**Web Site:** [www.skylack.com.br](http://www.skylack.com.br)

**Teléfono de emergencia toxicológica:** INFOTRAC 1-800-535-5053

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### Clasificación de peligro del producto

Líquidos inflamables	– Categoría 3
Toxicidad aguda - oral	– Categoría 3
Corrosión / irritación cutáneas	– Categoría 2
Lesiones o irritación ocular graves	– Categoría 2B
Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única (sistema nervioso)	– Categoría 3
Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición repetida (pulmón, riñones y sistema nervioso)	– Categoría 2
Peligro de aspiración	– Categoría 2
Peligroso para el medio acuático	– Categoría 4

### Sistema de clasificación utilizado

Norma ABNT-NBR 14725-2

Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, ONU

### Otros peligros que no dan lugar a clasificación

El producto no presenta otros peligros.

### ELEMENTOS DE ETIQUETADO APROPIADOS

#### Pictogramas



**Palabra de advertencia:** PELIGRO

### Declaraciones de peligro

- H225** Líquidos y vapores altamente inflamables.  
**H301** Tóxico en caso de ingestión.  
**H315** Provoca irritación cutánea.  
**H320** Provoca irritación ocular.  
**H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.  
**H371** Puede provocar daños en los pulmones y los riñones.  
**H373** Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
**H305** Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en el tracto respiratorio.  
**H413** Puede provocar efectos nocivos duraderos para los organismos acuáticos.

### Frases de precaución

- Prevención:

- P102** Mantener fuera del alcance de los niños.  
**P210** Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. - No fumar.  
**P273** Evitar su liberación al medio ambiente.  
**P281** Utilice el equipo de protección personal requerido.

- Respuestas a emergencias:

- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, quítelos si es fácil. Continúe enjuagando.  
**P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):** Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / ducharse.  
**P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN:** Saque a la persona al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar.  
**P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. **No** induzca el vomito.  
**P101** Si necesita ver a un médico, tenga listo el empaque o la etiqueta.  
**P370+P378 EN CASO DE INCENDIO:** Para la extinción, utilice la extinción mediante polvo químico, dióxido de carbono o espuma mecánica resistente al agua en forma de niebla.

- Almacenamiento:

- P402+P404** Almacene en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.  
**P410** Manténgase alejado de la luz solar.  
**P403+P235** Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar en un ambiente fresco.

- Disposición:

- P501** Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

### 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Este producto es una **MEZCLA**

**Naturaleza química:** Disolvente aromático, alifático, éster y alcohol

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro. \_

	Número CAS	Faixa de Concentração (%)
Álcool etílico	64-17-5	60 - 80
Xileno	1330-20-7	5 - 15
Etilbenzeno	100-41-4	5 - 15
Acetato de Etila	141-78-6	5 - 15
Solvente Para Borracha	64741-87-3	5 - 15

#### **4. ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

##### **Inhalación**

Lleve a la víctima a un lugar ventilado y manténgala en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Si no se encuentra bien, busque atención médica. Toma esta hoja.

##### **Contacto con la piel**

Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la zona afectada con abundante agua y jabón para eliminar el material. En caso de irritación de la piel, busque atención médica. Toma esta hoja.

##### **Contacto visual**

Enjuague con abundante agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, quítelos si es fácil. Continúe enjuagando, manteniendo los párpados bien abiertos. Si la irritación ocular persiste, consulte a un médico. Toma esta hoja.

##### **Ingestión**

No induzca el vomito. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Lave la boca de la víctima con abundante agua. Busque ayuda médica de inmediato. Toma esta hoja.

##### **Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados**

Provoca irritación de la piel con enrojecimiento, dolor y sequedad e irritación ocular severa con enrojecimiento y dolor. Puede causar irritación de las vías respiratorias con tos, estornudos y dolor de garganta. Puede ser fatal si se ingiere y entra en el tracto respiratorio. En altas concentraciones, una sola exposición puede causar depresión del sistema nervioso central con dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento; Daño hepático y renal con aumento de los niveles de urea en sangre, disminución del aclaramiento de creatina y congestión pulmonar. En concentraciones elevadas, la exposición repetida o prolongada puede provocar daños en los riñones y el hígado.

##### **Notas para médicos**

Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, sobre todo, medidas de apoyo como la corrección de trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, además de la asistencia respiratoria. En caso de contacto con la piel, no frote la zona afectada.

#### **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

##### **Medios de extinción adecuados**

Adecuado: polvo químico, dióxido de carbono o espuma mecánica resistente al agua en forma de niebla.

No recomendado: chorros de agua. Riegue directamente sobre el líquido ardiente.

##### **Riesgos específicos**

La combustión del producto químico o su empaque puede formar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono.

Muy peligroso cuando se expone a calor excesivo u otras fuentes de ignición como: chispas, llamas abiertas o llamas de fósforos y cigarrillos, operaciones de soldadura, lámparas piloto y motores eléctricos. Los vapores del líquido calentado pueden encenderse por descarga estática. Los vapores pueden hacer que la llama retroceda.

##### **Medidas de protección del equipo de protección contra incêndios**

Equipo de protección respiratoria autónomo y ropa de protección completa.

## 6. MEDIDAS DE CONTROL POR DERRAMES O FUGAS

### **Precauciones personales**

#### Para personal que no es de emergência

Evita chispas y llamas. No fumar. No toque los contenedores o el material derramado sin el uso del equipo de protección personal descrito en la sección 8.

#### Para el personal de servicios de emergência

Utilice el PPE completo que se describe en la sección 8. Aísle las fugas de las fuentes de ignición. Evacuar la zona. Detenga la fuga, si puede hacerlo sin riesgo.

### **Precauciones ambientales**

Evite que el producto derramado llegue al suelo, cursos de agua y alcantarillado. El agua de dilución procedente de la extinción de incendios puede provocar contaminación.

#### Métodos y materiales de contención y limpieza.

Contenga y / o detenga la fuga. Recoja el producto derramado y colóquelo en contenedores adecuados. Absorber el producto restante con materiales inertes (arena, tierra y vermiculita). Coloque el material adsorbido en recipientes adecuados y llévelos a un lugar seguro. Utilice herramientas que no produzcan chispas para recoger el producto derramado y el material adsorbido.

#### Diferencia en la acción de fugas grandes y pequeñas.

Derrame grande: confinar el líquido en un dique para su posterior recolección y limpieza.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### **Medidas técnicas adecuadas para la manipulación.**

#### Precauciones para una manipulación segura

Manipule en un área ventilada o con un sistema de ventilación / escape local general. Evite la formación de vapores y nieblas. Evite la exposición al producto. Evite el contacto con materiales incompatibles. Utilice equipo de protección personal como se describe en la sección 8.

#### Medidas higiénicas

Lávese bien las manos y la cara después de manipular y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarse. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en áreas para comer.

### **Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad**

#### Prevención de incendios y explosiones

Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Utilice herramientas que no produzcan chispas. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Utilice barreras naturales o de contención de derrames.

### **Condiciones adecuadas**

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor e ignición. El lugar de almacenamiento debe contener una cubeta de contención para retener el producto en caso de fuga, un piso liso e impermeable, libre de materiales combustibles. Mantenga los contenedores bien cerrados y debidamente identificados. Mantener alejado de materiales incompatibles.

## 8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

### Parámetros de control específicos

#### Límites de exposición ocupacional

Componente	TLV – TWA (ACGIH, 2012)	TLV – STEL (ACGIH, 2012)	LT (NR-15)
Álcool etílico	-	1000 ppm	780 ppm
Xileno	100 ppm	150 ppm	78 ppm
Etilbenzeno	100 ppm	150 ppm	78 ppm
Acetato de Etila	400 ppm	-	310 ppm
Solvente para Borracha	100 ppm	-	-

#### Indicadores biológicos

Xileno:

BEI (ACGIH, 2014) Ácido metilhipúrico na urina: 1,5g/g creatinina (final da jornada)

### Medidas de control de ingeniería

Promover la ventilación mecánica y un sistema de escape directo al ambiente exterior. Estas medidas ayudan a reducir la exposición del producto.

### Medidas de protección personal

Protección de los ojos: gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel y del cuerpo: guantes de PVC y ropa impermeable.

Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos.

Riesgos térmicos: Sin riesgos térmicos.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Aspecto (estado físico, forma y color):** Líquido, fluido incoloro.

**Límite de olor y olor:** Característica de los disolventes. Umbral olfativo: no disponible

**pH:** No aplicable (material no acuoso)

**Punto de fusión / punto de congelación:** No disponible

**Punto de ebullición inicial y rango de temperatura de ebullición:** No disponible

**Punto de inflamacion:** 14 °C

**Tasa de evaporación:** No disponible

**Inflamabilidad:** No disponible

**Límite inferior / superior de inflamabilidad o explosividad:** No disponible

**Presion de vapor:** No disponible

**Densidad del vapor:** No disponible

**Densidad relativa:** 0,804 g/cm<sup>3</sup> a 25°C

**Solubilidad:** Agua parcialmente soluble (aproximadamente 70%)  
Disolventes orgánicos soluble

**Coefficiente de partición: N-Octanol/Agua:** No disponible

**Temperatura de ignición espontánea:** No disponible

**Temperatura de descomposición:** No disponible

**Viscosidad:** No disponible

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****Estabilidad y reactividad**

Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.

**Posibilidad de reacciones peligrosas**

No se espera que ocurran reacciones peligrosas.

**Condiciones para evitar**

Temperaturas elevadas. Fuentes de ignición y contacto con materiales compatibles.

**Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes como ácido acético, ácido nítrico, cloro, bromo y yodo;

**Productos de descomposición peligrosos**

En combustión libera gases tóxicos e irritantes como dióxido y monóxido de carbono, hidrocarburos reactivos y aldehídos.

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda**

Nocivo si se ingiere.

**Irritación de la piel por corrosión**

Provoca irritación cutánea con enrojecimiento y dolor.

**Lesiones o irritación ocular graves**

Provoca irritación ocular con enrojecimiento y dolor.

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

No se espera que el producto cause sensibilización respiratoria o cutánea.

**Mutagenicidad en células germinales**

No se espera que el producto cause mutagenicidad en células germinales.

**Carcinogenicidad**

No clasificado como carcinógeno humano.

**Toxicidad para la reproducción**

No se espera que el producto cause toxicidad reproductiva.

**Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)**

Puede causar irritación del tracto respiratorio con tos, estornudos y dolor de garganta. En concentraciones elevadas puede producir depresión del sistema nervioso central con dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. Puede causar daño hepático y renal con aumento de los niveles de urea en sangre, disminución del aclaramiento de creatina y congestión pulmonar.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida**

En concentraciones elevadas, puede provocar daños en los riñones y el hígado por exposición repetida y prolongada.

**Peligro de aspiración**

Puede ser dañino si se ingiere y entra en el tracto respiratorio.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### **Efectos ambientales, comportamientos e impactos de productos**

#### **Ecotoxicidad**

Tóxico para los organismos acuáticos.

#### **Persistencia y degradabilidad**

No determinado para este producto.

#### **Potencial bioacumulativo**

No determinado para este producto.

#### **Movilidad en el suelo**

No determinado para este producto.

#### **Otros efectos adversos**

En caso de grandes derrames el producto puede ser peligroso para el medio ambiente debido a la posible formación de una película de producto en la superficie del agua, disminuyendo los niveles de oxígeno disuelto.

## 13. CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

### **Métodos recomendados para la disposición final**

#### **Producto**

Debe eliminarse como residuo peligroso de acuerdo con la legislación local. No deseche el producto en alcantarillas, ríos, lagos, fuentes de agua, calles o lotes baldíos.

#### **Restos de producto**

Mantenga los restos del producto en su embalaje original sin abrir. Los residuos que ya no se utilizarán deben eliminarse de acuerdo con la legislación local vigente. No deseche el producto en alcantarillas, ríos, lagos, fuentes de agua, calles o lotes baldíos.

#### **Embalaje usado**

Los envases deben mantenerse cerrados y no deben reutilizarse, ya que pueden contener restos de producto. Reenviar para ser destruido en un lugar apropiado, de acuerdo con la legislación local vigente.

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

### **Normativas nacionales e internacionales**

#### **Terrestre**

- Número da ONU: 1263
- Nombre adecuado para el envío: Tinta
  
- Clase de riesgo: 3 Líquido inflamable
- Subclase de riesgo: 3
- Número de Riesgo: 30
- Grupo de Embalaje: III
  
- Documento de transporte: Formulario de emergência y factura



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO

TH704 – DILUYENTE P/ LIMPIEZA  
FISPQ nº 153/01

### Camino acuático

- Número da ONU: 1263
- Nombre adecuado para el envío: Tinta
- Clase de riesgo: 3 Líquido inflamable
- Subclase de riesgo: 3
- Número de Riesgo: 30
- Grupo de Embalaje: III
- Contaminante Marino: No
- Documento de transporte: Formulario de emergência y factura

### Aéreo

- Número da ONU: 1263
- Nombre adecuado para el envío: Tinta
- Clase de riesgo: 3 Líquido Inflamável
- Subclase de riesgo: 3
- Número de Riesgo: 30
- Grupo de Embalaje: III
- Documento de transporte: Carta de porte Aéreo

## 15. REGULACIONES BRASIL ATIT

### Regulaciones

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de

1998ABNT NBR 14725-4:2012

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora 26

Norma Regulamentadora 15 - NR 15 – Atividades e Operações Insalubres – ANEXO Nº 11

## 16. OTRAS INFORMACIONES

### Referencias bibliográficas:

Guide to Occupational Exposure  
Booklet TLVs and BEIs ACGHI  
2005Portaria número 420 de  
31/05/2004 [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

### Siglas utilizadas en la sección 8

STEL: Short-Time Exposure Limit (Limite inferior de exposição - 15 minutos);

TWA: Time Weighted Average (Limite superior de exposição - 8 horas).

### Otras Frases:

Exclusivo para uso profesional.

Prohibida la venta a menores de 18 años.

Antes de usar, lea las instrucciones en la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO

TH704 – DILUYENTE P/ LIMPIEZA  
FISPQ nº 153/01

## Información de riesgo y seguridad según la etiqueta.

**Este producto se utiliza exclusivamente para uso profesional y solo debe manipularse después de consultar la información contenida en el Boletín Técnico del producto.**

Esta hoja fue elaborada en base a los conocimientos actuales sobre el correcto manejo del producto y en condiciones normales de uso, de acuerdo con la aplicación especificada en el empaque. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, son responsabilidad del usuario. No asumimos ninguna responsabilidad de que la información sea suficiente o correcta en todas las circunstancias. Los usuarios deben considerar estos datos solo como un complemento de otra información recopilada por ellos, teniendo en cuenta las consideraciones de todas las fuentes posibles, con el fin de garantizar el uso y eliminación correctos de estos materiales, la seguridad y salud de sus empleados y clientes y la protección del ambiente. Los datos contenidos en este documento pueden cambiar sin previo aviso.

<b>Elaborado por:</b>	Cíntia G. Melo	<b>Aprovado por:</b>	Vailton Mendes
-----------------------	----------------	----------------------	----------------