


CÓDIGO: 160-AF520

FOSQUEANTE UNIVERSAL AF520



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fosqueante Universal é indicado para reduzir o nível de brilho da Tinta Pronta e Skymix nas linhas Esmalte Poliuretano, Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulose e Verniz PU 5.000 e 10.000.

COMPOSIÇÃO:

Solvente aromático, éster, álcool, aditivos e cargas.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Fosqueante Universal AF520.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

PROPORÇÃO DE MISTURA:

	SEMI BRILHO	SEMI FOSCO	ACETINADO	FOSCO
Esmalte Poliuretano	até 40%			
Esmalte Sintético	10%	20%	30%	40%
Laca Nitrocelulose	1,5%	2,5%	10%	20%
Verniz PU 5.000	até 40%			
Verniz PU 10.000	até 40%			

DICAS:

- » Homogeneizar muito bem o produto antes da adição;
- » Fazer a adição do Fosqueante Universal sobre a tinta, antes da catálise ou diluição do produto. Homogeneizar bem após a adição do produto;
- » No caso de SKYMIX, adicionar o Fosqueante Universal somente depois de homogeneizar todas as bases. Após adição homogeneizar novamente;
- » Checar a viscosidade do produto antes da sua diluição, pois a adição do Fosqueante Universal altera a sua viscosidade;
- » Nunca diluir este produto;
- » Não recomenda-se deixar este produto nos agitadores da máquina SKYMIX.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

Consultar a Ficha Técnica do produto ao qual o Fosqueante Universal será adicionado.

APLICAÇÃO:

Consultar a Ficha Técnica do produto ao qual o Fosqueante Universal será adicionado.

SECAGEM:

Consultar a Ficha Técnica do produto ao qual o Fosqueante Universal será adicionado.

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
4	12/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes