

**CÓDIGO: 210 / 211 / 213**
**BASE POLIÉSTER - TINTA PRONTA**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**


Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui excelente estabilidade, alto poder de cobertura, fácil aplicação, secagem rápida. Quando aplicado sob Vernizes Skylack, possui excelente resistência à intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina poliéster, solventes aromáticos, ésteres, álcool, pigmentos e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Solução Desengraxante TH710  
Primers, Vernizes e Complementos da Skylack  
Base Poliéster - Tinta Pronta


**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.


**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produto pronto para uso.


**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

O produto já se encontra na viscosidade de aplicação, devendo ser bem homogeneizado antes da utilização.


**APLICAÇÃO:**

Aplicar 4 a 6 passadas, mantendo uma distância de 30 a 40 cm da peça pintada, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>. Intervalo entre demãos 5 a 10 minutos.

**Possíveis substratos:** Todos Primers da Skylack devidamente preparados.


**SECAGEM:**

Após a aplicação do produto, aguarde 10 a 15 minutos para aplicação do Verniz 15.000, 13.000, 12.500, 12.000, 10.000, 9.800, 5.000, SK212 ou SK280.


**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor;
- » Utilizar sempre Primers, Vernizes e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
5	18/05/2023	Cíntia Melo	Vailton Mendes