

**CÓDIGO: 220-15000**

**VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O Verniz Alto Sólidos Ultra 15.000 é um produto formulado com resina poliuretânica de alta tecnologia, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e rendimento e alta resistência a intempéries. Possui um brilho espelhado.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre Base Poliéster, Skymix BP, utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.

Recomenda-se utilizar pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

| Produtos                       | Partes em Volume |
|--------------------------------|------------------|
| Verniz 15.000                  | 4                |
| Endurecedor 150 ou 151         | 1                |
| Thinner TH700 / TH732 / TH 735 | 20% *            |

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

- » Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH700;
- » Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH732;
- » Temperatura abaixo de 15°C: utilizar o Endurecedor 151 e o Thinner TH735.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

16 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 2 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

- » Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Bico recomendado: 1,2 a 1,5 mm

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

4 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

| Ao ar (25°C)                                                                                                                      | Estufa (60°C)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Toque: 30 minutos</li> <li>» Manuseio: 4 horas</li> <li>» Polimento: 24 horas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Polimento: 45 minutos</li> </ul> |

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

| REVISÃO | DATA       | ELABORADO POR: | APROVADO POR:  |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 6       | 04/10/2022 | Cíntia Melo    | Vailton Mendes |

**CÓDIGO: 220-15000**
**VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O Verniz Alto Sólidos Ultra 15.000 é um produto formulado com resina poliuretânica de alta tecnologia, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e rendimento e alta resistência a intempéries. Possui um brilho espelhado.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre Base Poliéster, Skymix BP, utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.

Recomenda-se utilizar pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

| Produtos                       | Partes em Volume |
|--------------------------------|------------------|
| Verniz 15.000                  | 2                |
| Endurecedor 153 ou 155         | 1                |
| Thinner TH700 / TH732 / TH 735 | 20% *            |

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 153 e Thinner TH700;

» Temperatura abaixo de 15°C: utilizar o Endurecedor 155 e o Thinner TH735.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

17 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 2 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

» Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>.

» Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>.

» Bico recomendado: 1,2 a 1,5 mm

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

3 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

| Ao ar (25°C)          | Estufa (60°C)           |
|-----------------------|-------------------------|
| » Toque: 30 minutos   | » Polimento: 45 minutos |
| » Manuseio: 4 horas   |                         |
| » Polimento: 24 horas |                         |

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;

Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;

» Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

| REVISÃO | DATA       | ELABORADO POR: | APROVADO POR:  |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 0       | 21/03/2025 | Jeferson Lima  | Vailton Mendes |