

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto:** SKYFINISH – MASSA DE POLIR BASE ÁGUA Nº2 MP02

**Código do Produto:** 140-OMP02

**Fabricante:** SKYLACK TINTAS E VERNIZES LTDA

**Endereço:** Estrada do Jurumirim nº 570

Salto – São Paulo

CEP: 13324-180

**Telefone:** (11) 4602-9090 / Fax: (11) 4602-9099

**E-mail:** [sac@skylack.com.br](mailto:sac@skylack.com.br)

**Web Site:** [www.skylack.com.br](http://www.skylack.com.br)



**Telefone de Emergência Toxicológica:**

(Centro de Toxicologia – 24 Horas)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### Classificação de perigo do produto

Toxidade aguda - oral	– Categoria 4
Corrosão/irritação à pele	– Categoria 2
Lesões oculares graves / irritação ocular	– Categoria 2A
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única (sistema respiratório e nervoso)	– Categoria 3
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida (sistema respiratório)	– Categoria 2
Perigo para o ambiente aquático	– Categoria 4

### Sistema de Classificação utilizado

Norma ABNT-NBR 14725-2


Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU

### Outros perigos que não resultam em classificação

O produto não possui outros perigos.

## ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

### Pictogramas



**Palavra de advertência:** ATENÇÃO

### Frases de perigo

- H302** Nocivo se ingerido.  
**H316** Provoca irritação moderada à pele.  
**H320** Provoca irritação ocular.  
**H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
**H336** Pode provocar sonolência ou vertigens.  
**H373** Pode afetar o sistema nervoso central e os pulmões por exposição repetida ou prolongada.  
**H413** Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

### Frases de precaução

#### - Prevenção:

- P102** Manter fora do alcance das crianças.  
**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
**P264** Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.  
**P260** Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
**P273** Evite liberação para o meio ambiente.  
**P281** Usar o equipamento de proteção individual exigido.

#### - Respostas à emergência:

**P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS:** Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

**P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha.

**P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

**P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO:** Enxague a boca. **NÃO** provoque vômito.

**P101** Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.

**P370+P378 EM CASO DE INCÊNDIO:** Para a extinção utilizar extinção por pó químico, gás carbônico ou espuma mecânica resistente a água na forma de neblina.

#### - Armazenamento:

**P402+P404** Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado.

**P403+P235** Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

#### - Disposição:

**P501** Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma MISTURA

**Natureza Química:** Solvente alifático, carga, aditivos e água.

#### *Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo*

	Número CAS	Faixa de Concentração (%)
5-cloro-2-metil-3-isotiazolone 1,2-benzisotiazolin-3-ona	55965-84-9	<2,5
Óxido de Alumínio	1344-28-1	10 – 25
Aguarras Mineral	64742-47-8	25 – 50

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

##### **Inalação**

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, procure um médico. Leve esta FISPQ.

##### **Contato com a pele**

Remover as roupas e calçados contaminados. Lavar a área atingida com bastante água e sabão para remoção do material. Em caso de irritação cutânea, procure um médico. Leve esta FISPQ.

##### **Contato com os olhos**

Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando, mantendo as pálpebras bem abertas. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Leve esta FISPQ.

##### **Ingestão**

Não induza ao vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Procurar auxílio médico imediatamente. Leve esta FISPQ.

##### **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios**

Pode provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor. A exposição única pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e sonolência. Em elevadas concentrações pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar. A exposição repetida ou prolongada pode provocar danos aos pulmões.

##### **Notas para médicos**

O tratamento deve ser sintomático.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

##### **Meios de extinção apropriados**

Apropriados: Pó químico, gás carbônico ou espuma mecânica resistente a água na forma de neblina.

Não recomendados: Jatos d'água. Água diretamente sobre o líquido em chamas.

##### **Perigos Específicos**

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

##### **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**

Equipamento de proteção respiratória autônoma e vestuário protetor completo.

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

##### **Precauções pessoais**

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Evacue a área.

Para o pessoal do serviço de emergência

Utilize EPI completo descrito na seção 8. Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco.

### Precauções ao Meio Ambiente

Evite que o produto derramado atinja o solo, cursos d'água e rede de esgotos. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.

### Métodos e materiais para contenção e limpeza

Conter e/ou estancar o vazamento. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente com materiais inertes (areia, terra e vermiculita). Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

### Diferença na ação de grandes e pequenos vazamentos

Não existe diferença.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

#### Precauções para o manuseio seguro

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.

#### Medidas de higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilização. Remova a roupa e os equipamentos de proteção contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação.

### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

#### Prevenção de incêndio e explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

#### Condições adequadas

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve ter o piso liso e impermeável, isento de materiais combustíveis. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de Controles Específicos

#### Limites de exposição ocupacional

Componente	TLV – TWA (ACGIH, 2012)	TLV – STEL (ACGIH, 2012)	LT (NR-15)
5-cloro-2-metil-3-isotiazolone 1,2-benzisotiazolin-3-ona	-	-	-
Óxido de Alumínio	20 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	-
Aguarras Mineral	-	-	-

Os dados constantes nessa ficha de dados de segurança não representam uma avaliação dos riscos nas condições de trabalho do usuário, conforme exigido pela legislação sanitária e de segurança de trabalho. As exigências das autoridades de saúde e a legislação sobre segurança do trabalho se aplicam ao manuseio desse produto pelo usuário.

Indicadores biológicos

Não definidos.

**Medidas de Controle de Engenharia**

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução de exposição ao produto.

**Medidas de Proteção pessoal**

Proteção dos olhos: óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e corpo: Luvas de PVC e vestimenta impermeável.

Proteção respiratória: Respirador com filtro para vapores orgânicos.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

**9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

**Aspecto (estado físico, forma e cor):** Líquido, pastoso, branca

**Odor e limite de odor:** Característico de solventes. Limite de odor: não disponível

**pH:** 8,5 – 9,5

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível

**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** Não disponíveis

**Ponto de Fulgor:** 80 °C

**Taxa de Evaporação:** Não disponível

**Inflamabilidade:** Não disponível

**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:** Não disponível

**Pressão de Vapor:** Não disponível

**Densidade de Vapor:** Não disponível

**Densidade relativa:** 1,030 g/cm<sup>3</sup> a 25°C

**Solubilidade:** Água parcialmente solúvel  
Solventes Orgânicos parcialmente solúvel

**Coefficiente de partição – n-octanol/água:** Não disponível

**Temperatura de Autoignição:** Não disponível

**Temperatura de Decomposição:** Não disponível

**Viscosidade:** Não disponível

**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Estabilidade e reatividade**

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Possibilidade de reações perigosas**

Não se espera que ocorra reações perigosas.

**Condições a serem evitadas**

Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais compatíveis.

**Materiais incompatíveis**

Agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.

**Produtos perigosos da decomposição**

Em combustão libera gases tóxicos e irritantes como dióxido e monóxido de carbono.

**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Toxicidade aguda**

Nocivo se ingerido.

**Corrosão irritação à pele**

Provoca irritação à pele com vermelhidão e dor.

**Lesões oculares graves / irritação ocular**

Provoca irritação ocular com vermelhidão e dor.

**Sensibilização respiratória ou à pele**

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Não é esperado que o produto cause mutagenicidade em células germinativas.

**Carcinogenicidade**

Não classificado como carcinogênico humano.

**Toxicidade à reprodução**

Não é esperado que o produto cause toxicidade à reprodução.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única**

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e dores de garganta. Em elevadas concentrações pode causar depressão do sistema nervoso central com dor de cabeça, vertigem, náuseas, vômitos e perda de consciência.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida**

Em elevadas concentrações pode causar danos aos pulmões.

**Perigo por aspiração**

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto**

**Ecotoxicidade**

Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

**Persistência e degradabilidade**

Não determinado para este produto.

**Potencial bioacumulativo**

Não determinado para este produto.

**Mobilidade no solo**

Não determinado para este produto.

**Outros efeitos adversos**

Não determinado para este produto.

**13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

**Métodos recomendados para destinação final**

**Produto**

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Não descartar o produto em esgotos, rios, lagos, mananciais, ruas ou terrenos baldios.

**Restos de produtos**

Manter restos do produto em suas embalagens originais fechadas. Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente. Não descartar o produto em esgotos, rios, lagos, mananciais, ruas ou terrenos baldios.

**Embalagem usada**

As embalagens devem ser mantidas fechadas e não devem ser reutilizadas, pois podem conter restos do produto. Encaminhar para serem destruídas em local apropriado, conforme legislação local vigente.

**14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Transportar segundo as normas do ministério dos transportes para transporte rodoviário e ferroviário, IMO para marítimo e DAC / IATA para aéreo.

**Rodoviário / Ferroviário:** Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transportes

**Marítimo:** Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transportes  
Poluente Marinho: Não existem dados disponíveis para o produto em questão

**Aéreo:** Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transportes

**15. REGULAMENTAÇÕES**

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma Regulamentadora 26 – NR 26 – Sinalização de Segurança

Norma Regulamentadora 15 - NR 15 – Atividades e Operações Insalubres – ANEXO Nº 11

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001

Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução ANTT nº 5.947/21

ABNT NBR 14725-2:2019 - Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente  
Parte 2: Sistema de classificação de perigo

ABNT NBR 14725-4:2014 - Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente  
Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Referências bibliográficas:

Guide to Occupational Exposure  
Booklet TLVs and BEIs ACGHI 2005  
Portaria número 420 de 31/05/2004  
[www.ilo.org](http://www.ilo.org)

### Siglas utilizadas na seção 8

STEL: Short-Time Exposure Limit (Limite inferior de exposição - 15 minutos);  
TWA: Time Weighted Average (Limite superior de exposição - 8 horas).

### Outras Frases:

Exclusivo para uso profissional.  
Proibida a venda para menores de 18 anos.  
Antes de usar leia as instruções do rótulo.  
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos

### **Informações sobre risco e segurança conforme rótulo.**

**Este produto é utilizado exclusivamente para uso profissional, e só deve ser manuseado após a consulta das informações constante no Boletim Técnico do produto.**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Não assumimos nenhuma responsabilidade de que as informações sejam suficientes ou corretas em todas as circunstâncias. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles, devendo levar em conta as considerações de todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e saúde de seus funcionários e clientes e a proteção do meio ambiente. Os dados contidos neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

<b>Elaborado por:</b>	Cíntia G. Melo	<b>Aprovado por:</b>	Vailton Mendes
-----------------------	----------------	----------------------	----------------