

CÓDIGO: 140-0MP02

MASSA PARA POLIR Nº2 BASE AGUA - MP02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


A Massa para Polir Nº 2 Base Água é indicada para polimento final da repintura automotiva, realçando o brilho no acabamento, retirar pequenos riscos e arranhões, polimentos de pinturas manchadas e desgastadas pela exposição aos agentes atmosféricos, restaurando o aspecto original. Possui alto poder de abrasão, fácil aplicação e alto rendimento. Não risca, não empasta a boina e não mancha borrachas e partes plásticas.

COMPOSIÇÃO:

Solvente alifático, cargas, aditivos e água.


PRODUTOS E ADITIVOS:

Massa para Polir Nº2 Base Água MP02



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Realizar o polimento em local não exposto ao sol. A superfície da peça a ser polida não deve estar quente.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

O produto já se encontra pronto para uso.



APLICAÇÃO / POLIMENTO:

Aplicar manualmente, utilizando estopa de boa qualidade ou algodão. Espalhe a massa em pequenas porções sobre a superfície a polir. Fazer movimentos circulares e uniformes, exercendo uma pressão moderada. Para maior eficiência, recomenda-se a utilização de politriz com boina de carneira, nova e limpa. A aplicação pode ser feita mais que uma vez, até se alcançar o resultado desejado. Polir até o aparecimento do brilho, podendo ser usado um borrifiador de água para ajudar alcançar o brilho desejado. Na finalização da aplicação, o produto deve ser totalmente removido da superfície que está sendo polida.



USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Proteger peças plásticas e borracha durante o polimento;
- » Evitar grande intervalo de tempo para lavar a peça após o polimento, para facilitar a remoção do excesso de produto.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	05/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes