

CÓDIGO: 420-00999

VERNIZ SINTÉTICO 999

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Verniz Sintético é indicado para aplicação sobre madeira. Também é recomendado para aplicação em partes internas de veículos automotivos.

COMPOSIÇÃO: Resina alquídica, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS: Verniz Sintético 999
Redutor para Sintético TH740

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Para 5 partes em volume de Verniz Sintético 999, adicionar 1 parte em volume de Redutor para Sintético TH740;

APLICAÇÃO: Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol². Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)
» Livre de pó: 20 minutos
» Toque: 2 horas
» Manuseio: 12 horas
» Final: 72 horas

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Utilizar sempre o Redutor/Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Não aplicar sobre Esmalte Sintético,

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	04/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes